

1路4K超清HDMI会议录播机

产品名称	1路4K超清HDMI会议录播机
公司名称	蓝方科技（广州）有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X1301-I6672(集群注册)(JM)(确认制)
联系电话	13826486362

产品详情

KLF014KHDMI 单路互动录播机

KLF014KHDMI互动录播一体机是高度集成显示，编码，存储的一体化设备，支持4K H265编码，4K H265解码显示，高清音频编码解码，录制及点播。支持rtsp/rtmp/ts流等协议，支持手机/Pad观看直播及点播。产品特点：系统结构：一体嵌入式结构；视频采集：硬件采集方式；视频输入接口：1*HDMI(4K)；输入分辨率：1280x720~3840*2160，支持自动侦测分辨率及帧率功能，不但支持常见的4k,1080P60/50等常见的分辨率，也支持1080P25/P30等分辨率；音频输入接口：3.5mm立体声,48khz采样，AAC编码；支持3.5模拟音频或hdmi数字音频；输出接口：HDMI；网络：1个1000M，支持直播收看，配置；串口：1个RS232，支持网络透明串口模式，支持浏览器直接控制摄像机云台；也支持本地模式用于和中控配合，支持录制/停止/切换本地输出/导播等命令；网络流直播延时：≤1秒；录制格式：MP4；录播功能：同步录制/同步直播/在线点播/互动录播；录播模式：单流单画面(电影模式)；支持一路rtsp/ts流解码，分辨率支持4k，支持解码流全屏显示及声音单独输出；1U机架式全铝拉丝氧化机箱，整机功耗 20w，节能环保；前面板触摸屏支持控制录制；支持rtmp/rtsp直播协议，内嵌rtmp server功能，不需要安装fms/red5等服务端软件直接实现网页直播；支持浏览器直接观看直播并不用装插件，支持html5点播；支持叠加4行字幕，每行字幕可设置开关，字体大小，色彩，坐标，并能支持中英文；支持透明背景logo图片叠加，支持自动叠片头片尾；录制文件及直播流均支持4K H265编码，向下兼容H264编码；1080P帧率支持60帧录制提高一倍从而可使效果得到极大的提升，彻底消灭切帧现象；支持开机就录，硬盘录满会自动循环覆盖时间老文件，支持自视频输入1*HDMI(4K)视频输入格式/帧率HDMI：4KP30/25(3840x2160)、2KP60(2840x1536)、1080P60、1080P50、1080P30、1080P25、1080I50、1080I60、720P60、720P50、525P、625P、NTSC、PAL音频输入1路，双声道Line In；1路HDMI数字音频视频输出1*HDMI(1080P60)音频输出1路，双声道Line

Out;1*HDMI内嵌;视频压缩标准H265 BP/H.264 HP/MP/BP视频编码分辨率4K/1080P (根据不同视频输入分辨率而定) 自动侦测支持视频码率32Kbps-100Mbps可自定义视频帧率1—60帧/秒 可自定义音频压缩标准AAC音频码率16kbps-256kbps录播模式单流单画面(电影模式)管理开始录制/停止/状态查询自动分段录制支持循环覆盖支持云台1路, 网页控制手机,Pad观看直播及点播提供苹果,安卓版本APP格式MP4管理浏览器直接管理/ftp客户端均支持空间2T(可选配1-16T)串行接口1个, 标准RS-232串行接口(网络透明/本地控制可配置)网络接口1个, 10/100/1000M自适应前面板显示屏+4个按键网络协议支持TCP/IP、UDP、IPv4、IPv6; 支持UDP TS/RTMP推流/RTMP server/RTSP/TCP裸流; 支持HTTP、FTP;电源AC100-240V系统嵌入式Linux内置SATA硬盘3.5寸*1功耗 20W工作温度-10 -- + 55 工作湿度10% ~ 90%, 无冷凝尺寸440mm(长) × 210mm(宽) × 44mm(高)重量 1.5Kg动分段且分段时间可设置, 彻底实现无人值守的全自动录播; 支持ftp自动上传至指定帐号及密码的ftp服务器; 程序固化在内置芯片中, 稳定高效, 使用嵌入式Linux系统, 不会中毒, 可随时断电及长时间开机。用户可自行安装硬盘, 彻底摆脱售后烦恼; 支持多级用户管理, 分管理员用户和一般用户;

视频输入 1*HDMI(4K)视频输入格式/帧率 HDMI : 4KP30/25(3840x2160)、2KP60(2840x1536)、1080P60、1080P50、1080P30、1080P25、1080I50、1080I60、720P60、720P50、525P、625P、NTSC、PAL音频输入 1路, 双声道Line In; 1路HDMI数字音频视频输出
1*HDMI(1080P60)音频输出 1路, 双声道Line Out;1*HDMI内嵌;视频压缩标准 H265 BP/H.264 HP/MP/BP视频编码分辨率 4K/1080P (根据不同视频输入分辨率而定) 自动侦测支持视频码率 32Kbps-100Mbps可自定义视频帧率 1—60帧/秒 可自定义音频压缩标准 AAC音频码率 16kbps-256kbps录播模式 单流单画面(电影模式)管理开始录制/停止/状态查询自动分段录制 支持循环覆盖 支持云台1路, 网页控制手机,Pad观看直播及点播 提供苹果,安卓版本APP格式 MP4管理浏览器直接管理/ftp客户端均支持空间 2T(可选配1-16T)串行接口1个, 标准RS-232串行接口(网络透明/本地控制可配置)网络接口1个, 10/100/1000M自适应前面板 显示屏+4个按键网络协议支持TCP/IP、UDP、IPv4、IPv6;支持UDP TS/RTMP推流/RTMP server/RTSP/TCP裸流;支持HTTP、FTP;电源 AC100-240V系统嵌入式Linux内置SATA硬盘 3.5寸*1功耗 20W工作温度 -10 -- + 55 工作湿度10% ~ 90%, 无冷凝尺寸 440mm(长) × 210mm(宽) × 44mm(高)重量 1.5Kg