

12吨双司机室蓄电池电机车

产品名称	12吨双司机室蓄电池电机车
公司名称	山东永冠矿山设备制造有限公司
价格	.00/辆
规格参数	
公司地址	山东聊城邹城平阳寺
联系电话	0537-5060171

产品详情

12吨双司机室蓄电池电机车、CTL12/6.7.9G蓄电池电机车、CTL12/6蓄电池电机车

蓄电池电机车、蓄电池式电机车、防爆电机车、防爆特殊型蓄电池电机车、工矿电机车、矿用特殊型蓄电池电机车、煤矿防爆蓄电池电机车、直流电机车、变频电机车、矿用电机车、电机车

12T防爆特殊型蓄电池电机车，采用IGBT斩波调速和变频技术，

具有起动转矩引力大、运载能力强、高效节能，维护量少，机车性能更安全可靠。适用于高沼气煤矿井用。

12吨蓄电池电机车参数

型号 : CTY12/6.7.9G

老型号 : XK12-6.7.9

整备重量 : 12T

轨距 : 600 mm,762mm ; 900mm

牵引力 : 16.48KN

速度 : 8.7Km/h

最大牵引力 : 29.43KN

电压 : 192V

用量AH (5小时率) : 560

牵引电机 : 22 KW × 1台

总长 : 5100mm

总宽 : 1055mm,1212mm,1350mm

轨面至顶棚高 : 1600mm

牵引高度 : 320mm , 430mm

轴距 : 1180mm

轮距 : 680mm

最小曲线半径 : 9m

调速方式 : 变频

制动方式 : 机械 电气 空气

备注 : 二级传动

蓄电池式电机车的使用环境

- 1、 周围环境温度:-20 -+40 .
- 2、 最湿月平均最大相对湿度95% (同月平均温度不高于+25) .
- 3、 (煤矿安全规程) 规定使用煤矿防爆型蓄电池电机车的场所。

注 : 1、 备注栏中没有注明的机车均为单头司机室 , 机车外形尺寸总宽不包括机车翅膀的宽度。

2、 机车最大牵引力按车轮与钢轨粘着系数为0.25情况下确定 , 最大牵引力只能在短期启动时使用。

山东永冠矿山设备制造有限公司主要生产以下产品 :

1、 电机车系列

: 1.5T架线式电机车、3T架线式电机车、6T架线式电机车、7T架线式电机车、10T架线式电机车、14T架线式电机车、20T架线式电机车、30T架线式电机车 ;

2、 电瓶车系列

: 2.5T蓄电池电机车、5T蓄电池电机车、8T蓄电池电机车、12T蓄电池电机车、15T蓄电池电机车 ;

3、 电机车配套产品

: 电机车防爆电源箱系列、电机车铅酸蓄电池系列、矿用隔爆型可控硅充电机、牵引整流电源柜、不防爆充电机、电机车直流牵引电动机系列、电机车司机控制器系列、电机车插销连接器系列、电机车电阻器系列、电机车转子、电机车轮对/车轮/轮芯、电机车照明灯系列、电机车自动开关、电机车齿轮、电

机车联轴器、电机车受电器、电机车板弹簧、电机车集电弓、电机车架线材料等各种配件。

煤安证、防爆证、生产许可证等证件齐全，数量充足，价格优惠，欢迎广大新老客户订购！！

联系方式：王经理 15335472636 0537-5060171