

重庆软接头，元锋水暖 KXT

产品名称	重庆软接头，元锋水暖 KXT
公司名称	李元东（个体经营）
价格	95.00/套
规格参数	型号:KXT 材质:塑料 规格:10.16
公司地址	中国 重庆 重庆市九龙坡区 云湖路3号光华机电城
联系电话	86-023-88164638 15123295084

产品详情

型号	KXT	材质	塑料
规格	10.16	公称直径	40-800（mm）
连接型式	法兰	适用范围	水、蒸汽

软接头系用于金属管道之间起挠性连接作用的中空橡胶制品。软接头又叫做橡胶管软接头，橡胶接头，橡胶软接头，可曲绕接头，高压橡胶接头，橡胶减震器等。

按连接方式分松套法兰式、固定法兰式和螺纹式3种；按结构可分为单球体、双球体、弯球体等。由内外层胶、帘布层和钢丝圈组成管状橡胶件，经硫化成型后再与金属法兰或平行接头松套组合而成。此产品可降低振动及噪声，并可对因温度变化引起的热胀冷缩起补偿作用，广泛应用于各种管道系统。

软接头是一种高弹性、高气密性，耐介质性和耐气候性的管道接头。该产品利用了橡胶的弹性、高气密性、耐介质性、耐候性和耐辐射性等优点，采用高强度、冷热稳定性强的聚酯帘子布斜交与之复合后，经过高压、高温模具硫化而成。

由于橡胶软接头具有良好的综合性能，所以它广泛用于化工、建筑、给水、排水、石油、轻重工业、冷冻、卫生、水暖、消防、电力等基础工程。

特点：内部致密度高、能承受较高压力、弹性变形效果好。

优点：减震、降噪、轻巧、无毒。

用途：与泵、阀门的连接、震动较大的管道、冷热变化频繁的管线。

[1]

适用介质：海水、淡水、冷热水、饮用水、生活污水、原油、燃油、润滑油、成品油、空气、煤气、蒸汽和颗粒粉状。

安装说明：

- 1、软接头在安装时严禁超位移极限安装。
- 2、管道必须有固定支撑或固定托架，固定托架的力必须大于轴向力。垂直安装和架空安装时产品两端需安装相应的固定支架和受力支架，以防止工作受压拉脱。
- 3、安装螺栓要对称逐步加压拧紧，以防局部泄露。
- 4、安装时应远离热源，严禁使用不符合本产品要求的介质。
- 5.橡胶接头在安装时，严禁超位移极限安装。
- 6.安装螺栓要对称，逐步加压扭紧，以防局部泄漏。
- 7.1.6mpa以上的工作压力，安装螺栓要有弹性压垫，以防工作时螺栓松动。
- 8.垂直安装时接头管道两端应有垂向受力支承，可采取防拉脱装置，以防止工作受压拉脱。
- 9.橡胶接头安装部位应远离热源.臭氧区域.严禁强辐射光线暴晒和使用不符合本产品要求的介质.
- 10.橡胶接头在运输装卸时严禁锐利器具划破表面、密封面。