

重庆软密封闸阀管件 法兰

产品名称	重庆软密封闸阀管件 法兰
公司名称	李元东（个体经营）
价格	.00/个
规格参数	连接形式:法兰 主体材料:球墨铸铁 公称通径:DN50-600（mm）
公司地址	中国 重庆 重庆市九龙坡区 云湖路3号光华机电城
联系电话	86-023-88164638 15123295084

产品详情

连接形式	法兰	主体材料	球墨铸铁
公称通径	DN50-600（mm）	适用介质	水
材质	球墨铸铁	密封形式	软密封型
外形	中型	流动方向	单向
压力环境	常压	工作温度	常温
型号	Z45X		

公称压力：1.0~2.5mpa 工作温度：0~80 法兰标准：gb/t17241.6gb9113 公称通径：50~400mm
适用介质：水、油、气等 试验标准：gb13927ap1598

产品用途：明杆弹性座封，除具有弹性座封的优点之外，并可以较直观阀门开度，启闭迅速可靠，故常应用消防及工业系统。一般安装于距地面较高位置。

产品结构特点：整体包胶阀芯球墨铸铁骨架内外采用高性能橡胶和最新硫化技术进行整体包覆，贴合紧密牢靠，几何尺寸精确，密封弹性佳，彻底将阀芯金属与流体隔离，耐腐蚀。一体式铜螺母阀芯的铜螺母与球墨铁骨架，采用特种工艺紧密连接为一体，确保的长期操作和水流冲击下也不会松脱，避免造成阀门的控制失效。平底式阀座本公司弹性座封底部采用全流域直通式设计，等同于一直管道，不易堆积杂物，确保密封可靠，使流体畅通无阻。自密封阀盖阀盖与阀体间采用自密封结构设计，在许用压力范围内，流体压力越高，密封越紧密。特殊上密封阀杆与阀盖间的上密封结构，采用三只o形密封圈设计，与传统的填料密封结构相比，道道密封紧密，磨擦阻力大幅减少。在处于任何开度、有压力且具备阀杆安全锁定功能，确保在操作和维护过程中阀杆不会被压力冲出，避免造成人员伤害www.xibosi.cn 结构轻巧紧凑的结构，使最大工作高度较传统降低60mm-300mm以上，节省工程空间；本体采用球墨铸铁材料，重量较传统减轻约20%-30%，安装维修便利。食品级卫生要求阀体内部以无毒环氧树

脂涂装，阀芯内外表面以橡胶完全包覆，不会出现锈水或腐蚀现象，可直接用于生活饮用水系统、食品医药行业。