

# 西门子1500输入模块6ES75211BL000AB0深圳一级代理商

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 西门子1500输入模块6ES75211BL000AB0深圳一级代理商 |
| 公司名称 | 上海励辉自动化科技有限公司                      |
| 价格   | .00/个                              |
| 规格参数 | 品牌:西门子<br>产地:中国                    |
| 公司地址 | 上海市松江区广富林路4855弄115号2F              |
| 联系电话 | 18602150857 16621338991            |

## 产品详情

用于 PROFIBUS PA 的电信号网络

### 6XV1830-0EH10【技术指标】

- 1、实心裸铜线导体，2芯并合成对，芯线红绿二色。
- 2、铝箔、裸金属丝编织双层屏蔽，PVC外护套，阻燃,外观紫色。
- 3、符合VDE 0472标准；B类试验（IEC332.1）。
- 4、带米标识，分100米、200米、300米包装，500米、1000米木轮包装。
- 5、工作参数：单线传输大规格：1000m，加中继器可延长至10000m

西门子PROFIBUS-DP总线电缆6XV1830-0EH10其它介绍：

1. 借助于其双屏蔽层，尤其适用于安装在易受电磁的工业环境中
2. 通过总线终端的接地触点的外包层，可实现接地的连续性
3. 按米销售
4. 当连接各站时，应确保数据线不要拧绞，系统在高电磁发射环境（如制造业）下运行应使用带屏蔽的电缆，屏蔽可提高电磁兼容性（EMC）。

5. 如用屏蔽编织线和屏蔽箔，应在两端与保护接地连接，并通过尽可能的大面积屏蔽接线来复盖，以保持良好的传导性。另外建议数据线必须与高压线隔离。

6. 超过500Kbit/s的数据传输速率时应避免使用短截线段，应使用市场上现有的插头可使数据输入和输出电缆直接与插头连接，而且总线插头可在任何时候接通或断开而并不中断其它站的数据通信。

我公司对网上交易的客户流程如下几点

## 一、产品报价

我们在收到客户给出型号、参数后，会在短时间内给您的型号、参数，进行报价，并配合客户工程师确认参数无误：是否可以安装，兼容等项目，确保万无一失。

## 二、结算付款

请按照我司提供的付款方式支付费用，并尽可能电话通知我们，以便我们及时将货品寄送给您。

## 三、产品运输

默认为快递方式运输（顺丰），在发货后会委派专人协助跟踪，将货运单号给客户，以便客户及时查收，（说明：打包时会用气泡垫或者海绵之类的东西，把货物包裹好，以防损坏。）