

双球体橡胶软接头防水套管

产品名称	双球体橡胶软接头防水套管
公司名称	李元东（个体经营）
价格	.00/个
规格参数	型号:JGD-A 材质:橡胶 规格:1.6Mpa
公司地址	中国 重庆 重庆市九龙坡区 云湖路3号光华机电城
联系电话	86-023-88164638 15123295084

产品详情

型号	JGD-A	材质	橡胶
规格	1.6Mpa	公称直径	DN40-500（mm）
连接型式	法兰	适用范围	给排水管道

橡胶接头又称作减振器、管道减震器、避震喉、软接头等。该产品是金属管道的柔性联接器，由内胶层、锦纶帘子布增强、外胶层复合的橡胶球体和松套金属法兰组成。为适应多种需求，我司有jgd型单球橡胶接头,jgd-a型双球橡胶接头,异径橡胶接头(大小头),可曲挠橡胶弯头,风机盘管,耐高压橡胶接头,耐高温橡胶接头,耐油、酸、碱等橡胶接头,以及橡胶排污止回阀等。[特

点]：具有耐压高、弹性好、位移量大、平衡管道偏差、吸收振动、降低噪音效果好、安装方便等特点。

[使用范围]：可广泛用于供水排水、循环水、暖通空调、消防、造纸、制药、石油化工、船舶、水泵、压缩机、风机等管道系统。[适用介质]：普通型用于输送 - 15 ~ 120 的空气、压缩空气、水、海水、油、酸、碱等。特殊型用于输送 - 30 ~ 250 以上的上述介质或油、浓酸浓碱、固态物料。