

重庆可曲挠橡胶软接头限位伸缩节

产品名称	重庆可曲挠橡胶软接头限位伸缩节
公司名称	李元东（个体经营）
价格	.00/个
规格参数	型号:KXT 材质:塑料 规格:1.6Mpa
公司地址	中国 重庆 重庆市九龙坡区 云湖路3号光华机电城
联系电话	86-023-88164638 15123295084

产品详情

型号	KXT	材质	塑料
规格	1.6Mpa	公称直径	DN40-2000（mm）
连接型式	法兰	适用范围	给排水管道、消防、空调

安装说明：

- 1、橡胶软接头在安装时严禁超位移极限安装。
- 2、平地、悬空、垂直安装橡胶接头时,橡胶接头的实际工作轴向位移压力小于管道的支撑力,否则应该安装防拉脱装置,以防止工作时受压拉脱。
- 3、管道必须有固定支撑或固定托架,固定托架的力必须大于轴向力。垂直安装和架空安装时产品两端需安装相应的固定支架和受力支架,以防止工作受压后拉脱。
- 4、安装螺栓要对称逐步加压拧紧,以防局部泄露。
- 5、安装时应远离热源,严禁使用不符合本产品要求的介质。

应用范围：由于可曲挠橡胶软接头有良好的综合性能，主要用于原水和污水的提升和输送，火力发电厂的给水和冷却循环水，冶金行业，冷凝水，化工行业的化学物质的管道输送，石化行业的冷却，稀释及其它行业长短距离管线间的柔性连接。因为橡胶具有较高的耐磨性，还适用于一切行业的粒状和粉状及汽体的低温输送。

连接方式：

一般有丝扣连接、法兰连接、卡箍连接等等。