

# 柔性防水套管重庆元锋水暖

产品名称	柔性防水套管重庆元锋水暖
公司名称	李元东（个体经营）
价格	90.00/件
规格参数	产地:巩义 规格:S312 材质:钢板
公司地址	中国 重庆 重庆市九龙坡区 云湖路3号光华机电城
联系电话	86-023-88164638 15123295084

## 产品详情

产地	巩义	规格	S312
材质	钢板	型号	DN50-600
适用范围	墙体、下水道		

- 1.柔性填料材料：沥清、麻丝、聚苯乙烯板、聚氯乙烯泡沫塑料板。
- 2.密封膏：聚硫密封膏，聚胺脂密对膏
- 3.套管穿墙处如遇非混凝土墙壁时，应局部改用混凝土墙壁，其浇注范围应比翼环直径（d5）大200，而且必须将套管一次浇固于墙内。
- 4.穿管处混凝土墙厚应小于300，否则应使墙壁一边加厚或两边加厚，加厚部分的直径至少为d5+200。
- 5.套管的重量以l=300计算如墙厚大于300时，应另行计算。

### “保护管道不被破坏”

——管道穿铁道、过马路、走接到等处，为防止管道受荷载被压坏，而在管道外部设置保护性套管，如：大口径混凝土管道，大口径钢管等避免外力（荷载）直接作用在管道外壁上，造成管道破损，而采取措施；

——塑料类管材穿越楼板也同样需要保护。

比如上述大家关于u-pvc排水塑料管加套管的做法，就是防止管道根部受外力破坏的一种保护性措施。（塑料类管材最怕从根部破坏，因为，维修很困难）。

同理，对于塑料类给水管材，在楼板上加设套管，不仅考虑施工、或维修，更有保护根部不被破坏的作

用。大家知道，塑料类给水管材的套管，不一定要穿过楼板，但，在楼板上的高度有明确的要求，目的就在于此。（