

# 重庆橡胶软接头（元锋水暖）

产品名称	重庆橡胶软接头（元锋水暖）
公司名称	李元东（个体经营）
价格	.00/个
规格参数	产地:上海 品牌:沪启 型号:DN50-400
公司地址	中国 重庆 重庆市九龙坡区 云湖路3号光华机电城
联系电话	86-023-88164638 15123295084

## 产品详情

产地	上海	品牌	沪启
型号	DN50-400	应用场所	管道连接处

橡胶软接头系用于金属管道之间起挠性连接作用的中空橡胶制品。橡胶软接头又叫做橡胶管软接头，柔性橡胶接头，橡胶软接头，可曲绕橡胶接头，高压橡胶接头，橡胶减震器等。按连接方式分松套法兰式、固定法兰式和螺纹式3种；按结构可分为单球体、双球体、异径体、弯球体及风压盘管等5种。由内外层胶、帘布层和钢丝圈组成管状橡胶件，经硫化成型后再与金属法兰或平行接头松套组合而成。此产品可降低振动及噪声，并可对因温度变化引起的热胀冷缩起补偿作用，广泛应用于各种管道系统。

安装说明：

- 1、橡胶软接头在安装时严禁超位移极限安装。
- 2、管道必须有固定支撑或固定托架，固定托架的力必须大于轴向力。垂直安装和架空安装时产品两端需安装相应的固定支架和受力支架，以防止工作受压拉脱。
- 3、安装螺栓要对称逐步加压拧紧，以防局部泄露。
- 4、安装时应远离热源，严禁使用不符合本产品要求的介质。

应用范围：由于[可曲挠橡胶软接头](#)

有良好的综合性能，主要用于原水和污水的提升和输送，火力发电厂的给水和冷却循环水，冶金行业，冷凝水，化工行业的化学物质的管道输送，石化行业的冷却，稀释及其它行业长短距离管线间的柔性连

接。因为橡胶具有较高的耐磨性，还适用于一切行业的粒状和粉状及汽体的低温输送。