

代理BASF尼龙合金料PA6/66 C40 德国巴斯夫

产品名称	代理BASF尼龙合金料PA6/66 C40 德国巴斯夫
公司名称	东莞市群发塑料有限公司
价格	42.20/千克
规格参数	名称:PA6/66 C40 品牌:德国巴斯夫 库存:1吨
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞新城街三巷11号101室（注册地址）
联系电话	0769-89070333 13686289316

产品详情

代理BASF尼龙合金料PA6/66 C40 德国巴斯夫

密度 1.12 g/cm ISO 1183

表观密度 0.78 g/cm

吸水率

平衡, 23 ° C, 50% RH 3.2 % ISO 62

饱和, 23 ° C 11 % ISO 62

粘数 (96% H2SO4) 250 cm/g ISO 307

Pellet Shape Round

Pellet Size 2到2.5 mm

含水量 < 0.06 % ISO 15512

相对粘度 - 1% in 96% Sulfuric Acid 3.89到4.17 ISO 307

熔融温度 (DSC) 189 ISO 3146

PA的机械性能中如抗拉抗压强度随温度和吸湿量而改变，所以水相对是PA的增塑剂，加入玻纤后，

其抗拉抗压强度可提高2倍左右，耐高温能力也相应提高，PA本身的耐磨能力非常高，所以可在无润

滑下不停操作，如想得到特别的润滑效果，可在PA中加入硫化物。

合适的塑料产品：各种齿轮，涡轮，齿条，凸轮，轴承，螺旋桨，传动皮带。

其它：收缩率 1-2% 需注意成型后吸湿的尺寸变化。

吸水率：相对吸湿饱和时能吸8%。

合适壁厚：2-3.5mm