

厂供华光牌 塑钢护栏 家居生活首选

产品名称	厂供华光牌 塑钢护栏 家居生活首选
公司名称	湘潭华光门窗装饰有限公司
价格	280.00/米
规格参数	安全等级:A级 产地:湖南 等级:优质
公司地址	中国 湖南 湘潭市 湘潭市高新区宝塔路聚富街13号
联系电话	86 0731 58391785 18975291785

产品详情

安全等级	A级	产地	湖南
等级	优质	风格	中式
抗压强度	强	拉伸屈服强度	**
类别	塑钢护栏	类型	其他
门框板材厚度	**	门框最大尺寸	**
品牌	华光	品种	模压门
使用范围	花园	弯曲弹性模量	**
颜色	**	硬度	密
制作工艺	模压	木材质	pvc
材质	实木		

塑钢护栏主要分为：pvc草坪塑钢护栏、pvc栅条塑钢护栏

、pvc社区塑钢护栏、pvc道路塑钢护栏、pvc阳台塑钢护栏、pvc隔离岸边塑钢护栏。

塑钢护栏的用途与特点：pvc草坪塑钢护栏色彩鲜亮，其表面光洁，强度高，韧性强，耐腐蚀，抗静电，不退色，不开裂，不脆化的优点。最具装饰效果的护栏精品，本产品多用于点缀庭院绿地，园林小径，城市大道之间，洁白亮丽的视觉效果，让家园，让城市，让我们生活的地方更加优美，更加靓丽。pvc栅条塑钢护栏选用优质的pvc与专用助剂生产而成，其色彩鲜亮、表面光洁、强度高、韧性强、耐腐蚀、抗静电、不退色、不开裂、不脆化等优点，

完全符合抗老化、耐腐蚀、不退色、防尘、防静电、免维护和抗紫外线等特殊要求。金属支柱作为内衬，强度高，不生锈，寿命更长，适合范围广，独特的结构设计，品种呈现多样性、且美观大方，适用于小区、庭院、别墅、其线条流畅、简洁美观、富有浓郁的现代气息；让小区生色，让庭院生辉，让别墅具有时代的高品位。安装简单、维修方便、容易清洗、经济实用，免除维修。pvc社区塑钢护栏采用专利的承插式连接件进行安装可大大提高安装速度,万向承接式连接更使护栏容易在斜坡或不平整的地面上以任意角度、沿不同方向进行安装,比木头坚硬，比铸铁更富有弹性和高抗冲性能,使用寿命长：pvc护栏的保证使用寿命为30年以上,产品由于采用了特种配方和专用的抗紫外线稳定剂，因此不会褪色、发黄、脱皮、枯朽、开裂、起泡、翘曲和虫蛀,虽然pvc护栏网在价格上比普通铁艺护栏价格稍高,但pvc护栏不需

要油漆维护,使用寿命长达50年之久,是普通护栏的几倍。近年来,广泛应用在别墅、社区、庭院、学校、工厂及其他建筑的围墙、花坛、草坪、园林、道路、河滨、阳台中使用。pvc道路塑钢护栏是作为一种专用于小区道路两侧的塑钢护栏产品,它具有比木材好得多的强度,在pvc护栏横杆处均采用异型钢进行增强,再包覆特种pvc材料,使护栏兼顾钢材的强度和美观的特性.其色彩鲜亮、表面光洁、强度高、韧性强、耐腐蚀、抗静电、不退色、不开裂、不脆化的优点,成为最具装饰效果的护栏精品,适用于城市道路中间,洁净宽敞的街道与鲜艳靓丽的护栏,互相映辉,筑起一道亮丽的风景线,为我们的城市增光添彩;让我们高品位的城市建设更上新台阶。pvc阳台塑钢护栏具有手感细腻、绿色环保、塑造简洁明快

的特点,可以点缀建筑外貌,让您的环境更加温馨、舒适。我厂引进国外先进的pvc护栏生产技术,采用国际领先工艺设备及配方,生产的pvc护栏具有色彩鲜艳,表面光滑,品质卓越,风格高雅,造型现代。采用独特的配方,专用的抗紫外线,抗老化稳定剂,确保了外观长新不旧、不退色、不发黄、冬不脆、夏不软、永不需刷漆、维护、保养,使用寿命长达30年。

pvc隔离岸边塑钢护栏表面光滑、手感细腻、色彩鲜亮、强度高、韧性好,抗老化测试可达50年。在-50

至70 下使用不褪色、不开裂、不脆化。以其高档pvc为外观,钢管为内衬,使典雅亮丽的外表和坚韧

的内在品质完美结合。塑钢护栏规格: 1、横杆: 50*25 (mm); 36*56 (mm); 70*73 (mm)

2、立杆: 20*46 (mm); 50*20 (mm); 70*25 (mm); 40*70 (mm)

3、公称高度: 900、1000、1200、1500、1800;

4、立柱: 58*78 (mm)、88*88 (mm)、100*100 (mm)、121*121 (mm); 5、标准跨度: 2500 (mm); 3000 (mm); 对于塑钢护栏立柱安装施工时应注意的几个问题 当施工单位在塑钢护栏立柱施工时,应准确掌握各种设施图纸,特别是埋设于路基中各种管道的准确位置,在施工过程中不允许对地下设施造成任何破坏。要求当护栏网立柱不能打入过深时,不得将立柱拔出矫正,需将其基础重新夯 (ben) 时后再打入,或调整立柱位置。施工中接近深度时应注意控制锤击力度。我们知道:塑钢护栏的以聚氯乙烯为材质,还要加入一定量的稳定剂、抗冲击改性剂、着色剂、填充剂、抗紫外线等助剂,经高温挤出成型材,再通过切割、焊接的方式制成门框、门扇、窗框、窗扇,再配上橡塑密封条、毛条、五金件等附件而制成门和窗。为增加门窗的强度与刚度,超过一定长度的型材空腔内需加入衬钢。