

华光牌 落地大气铝塑门窗 可来电订做生产

产品名称	华光牌 落地大气铝塑门窗 可来电订做生产
公司名称	湘潭华光门窗装饰有限公司
价格	2580.00/平方米
规格参数	安全等级:A级 产地:湖南 质量等级:优质
公司地址	中国 湖南 湘潭市 湘潭市高新区宝塔路聚富街13号
联系电话	86 0731 58391785 18975291785

产品详情

安全等级	A级	产地	湖南
质量等级	优质	风格	简约
抗压强度	强	拉伸屈服强度	*
产品类别	落地门	类型	家居门
门框板材厚度	*	门框最大尺寸	*
品牌	华光	品种	铝合金
使用范围	厅及办公写字楼	弯曲弹性模量	*
颜色	各色	硬度	密
制作工艺	手工	木材质	钢木
材质	实木		

塑钢门窗为多腔式结构，具有良好的隔热性能，其传热性能甚小，仅为钢材的1/357，铝材1/250，可见塑料门窗隔热、保温效果显著，尤其对具有暖气空调设备的现代建筑物更加适用。有关部门对此进行

调查比较，即：使用塑钢门窗比使用木门窗的房间冬季室内温度可高4—5度；北方地区使用双层玻璃效果更佳。据建研院物理所测试，单玻璃钢，铝窗的传热系数为64w/m²k；单玻塑钢窗的传热系数是47w/m²k左右；普通双层玻璃的钢，铝窗的传热系数是3.7w/m²k左右；而双玻塑料钢窗传热系数约为2.5w/m²k。门窗占建筑外围护结构面积的30%，其散热量占49%，由此可知，塑钢窗有很好的节能效益。

塑钢门窗物理性能

塑钢门窗的物理性能主要是指：pvc塑钢门窗的空气渗透性(气密性)、雨水渗透性(水密性)、抗风性能及

保温和隔音性能。由于塑钢门窗型材具有独特的多腔室结构，并经熔接工艺而成门窗，在塑钢门窗安装时所有的缝隙均装有门窗密封胶条和毛条，因此具有良好的物理性能。

塑钢门窗耐腐蚀性

塑钢门窗因其独特的配方而具有良好的耐腐蚀性能，其次塑钢窗耐腐蚀性取决于五金件的使用，正常环境下五金件为金属制品，而具有腐蚀性的环境下的行业，如食品、医药、卫生、化工及沿海地区、阴雨潮湿地区，选用防腐蚀的五金件(工程塑料)，其使用寿命是塑钢门窗的10倍。

塑钢门窗耐候性

塑钢门窗采用特殊配方，原料中添加紫外线吸收剂、及耐低温冲击剂，从而提高了塑钢门窗耐候性。长期使用于温度气候的环境中，在-30度~70度之间，烈日、暴雨、干燥、潮湿之变化中，无变色、变质、老化、脆化等现象。塑钢窗在西欧已有三十年之实例，其材质完好如初。

塑钢门窗防火性

塑钢门窗不自燃、不助燃、离火自熄、安全可靠，符合防火要求，这一性能更扩大了塑钢门窗的使用范围。

塑钢门窗绝缘性能

塑钢门窗使用异型材优良的电绝缘体，不导电，安全系数高。

塑钢门窗气密性

塑钢门窗质细密平滑，质量内外一致，无须进行表面特殊处理、易加工、经切割、熔接加工后，门窗成品的长、宽及对角线均能在正负2mm以内，加工精度，角强度可达3000n以上。

塑钢门窗的隔声性能

主要在于占面积80%左右的玻璃的隔声效果，市面上有些隔声塑钢门窗产品根据声波的共振透射原理和藕合作，采用不同的玻璃组合结构，比如中空玻璃塑钢窗,普通双层玻璃，增强门窗隔音效果。在门窗结构方面，采用优质胶条、塑料封口配件的使用，使得塑钢门窗密封性能效果显著。

塑钢门窗外观好

能和国内的装饰效果要求相适应，而且人体接触感觉比金属的舒适。由于塑钢门窗有以上的一些突出优点，在我国正在得到大量应用，成为建筑领域的新潮流。

塑钢门窗好处多

门窗是建筑维护结构中的重要组成部分，居民住宅安装的门窗通常分为木门窗、铁门窗、铝合金门窗、塑钢门窗四种，其中最先进的当属塑钢门窗。塑钢门窗是刚刚发展起来的新型节能建筑门窗。采用塑钢门窗，室内热量外流损失比其他材料的门窗少得多，节能保温效果十分显著。塑钢门窗采用upvc材料，内衬碳钢龙骨，挤压成型，经过切割、焊接，配以五金件及橡胶密封条制成。因为内衬碳钢龙骨，故而得名。塑钢门窗不但综合了前几种门窗的优点，而且更胜一筹。塑钢门窗轻便干净、开启灵活、外观朴素大方、抗衰老，质量上乘的塑钢门窗寿命可长达30年以上。此外塑钢门窗还具有阻燃、高强度、超强密封的特性. 用户鉴别塑钢门窗质量的简便方法 u - pvc塑钢门窗是一种新型化学建筑材料，是继木门窗、钢门窗、铝门窗之后的第四代节能门窗，是国家建设部推荐使用的优质节能产品。塑钢门窗是用塑料异型材通过切割，装上加强型钢后焊接，然后再装上密封条、毛条、五金件等附件制作而成的。由于其

外观美观、耐腐蚀性强、水密性和隔热性好，维护简便等优点，越来越受到人们的青睐。近年来发展势头极为迅猛，然而发展太快也易使人忽略许多隐藏的问题。且市场上鱼龙混杂，什么质量水平的都有，一般顾客对其性能了解不够，在没有任何检测工具、又不熟悉其性能，特别是对如何鉴别塑钢门窗质量的方法没有掌握的情况下选购，有时难免上当受骗。为此66560家居网特向顾客提供一些如何鉴别塑钢门窗质量的简便方法，供顾客选购产品时参考。

性能及优点

- 1.塑钢门窗保温性好：铝塑复合型材中的塑料导热系数低，隔热效果比铝材优1250倍，加上有良好的气密性，在寒冷的地区尽管室外零下几十度，室内却是另一个世界。
- 2.塑钢门窗隔音性好：其结构经精心设计，接缝严密，试验结果，隔音30db，符合相关标准。
- 3.塑钢门窗耐冲击：由于铝塑复合型材外表面为铝合金，因此它比塑钢窗型材的耐冲击性强大得多。
- 4.塑钢门窗气密性好：铝塑复合窗各隙缝处均装多道密封毛条或胶条，气密性为一级，可充分发挥空调交应，并节约50%能源。
- 5.水密性好：门窗设计有防雨水结构，将雨水完全隔绝于室外，水密性符合国家相关标准。
- 6.塑钢门窗防火性好：铝合金为金属材料，不燃烧。
- 7.塑钢门窗防盗性好：铝塑复合窗，配置优良五金配件及高级装饰锁，使盗贼束手无策
- 8.免维护：铝塑复合型材不易受酸碱侵蚀，不会变黄褪色，几乎不必保养。脏污时，可用水加清洗剂擦洗，清洗后洁净如初。
- 9.最佳设计：铝塑复合窗是经过科学设计，采用合理的节能型材，因此得到国家权威部门的认可和好评，可为建筑增光添彩。

塑钢缺点1：pvc材料钢性不好，必须要在内部附加钢条来增加硬度。

塑钢缺点2：防火性能略差，如果在防火要求条件比较高的情况下，推荐使用铝合金材料。

塑钢缺点3：其实就是些小问题，如塑钢材料脆性大，相比铝合金要重些，燃烧时会有毒排放

塑钢门窗的维护与保养方法 为充分发挥和利用塑钢门窗的优点，延长塑钢门窗的使用寿命，在使用过程中，也应注意对塑钢门窗的维护和保养：

- 1、应定期对门窗上的灰尘进行清洗，保持门窗及玻璃、五金件的清洁和光亮。
 - 2、如果门窗上污染了油渍等难以清洗的东西，可以用洁尔亮擦洗，而最好不要用强酸或强碱溶液进行清洗，这样不仅容易使型材表面光洁度受损，也会破坏五金件表面的保护膜和氧化层而引起五金件的锈蚀，特别是有些客户在用硫酸清洗墙面时，千万注意不要让门窗受染。
 - 3、应及时清理框内侧颗粒状等杂物，以免其堵塞排水通道而引起排水不畅和漏水现象。
 - 4、在开启门窗时，力度要适中，尽量保持开启和关闭时速度均匀。
 - 5、尽量避免用坚硬的物体撞击门窗或划伤型材表面。
 - 6、在发现门窗在使用过程中有开启不灵活或其它异常情况时，应及时查找原因，如果客户不能排除故障时，可与门窗生产厂家和供应商联系，以便故障能得到及时排除。
- 地板板制材料基本上都会灌上甲醛以保持其韧性和粘性，但甲醛属于挥发性气体，温度越高，挥发性就会越强。夏天是甲醛挥发最强烈的季节，室温每上升1℃，木制家具和地板等处挥发出的甲醛，会使空气中的甲醛浓度上升0.15 - 0.37倍。目前市场上的地板流行几种概念：静音、环保，用清水代替胶水。在减少甲醛成分的同时，地板的静音程度普遍受到人们的关注。在安装的时候，由于某些特殊的地板材料，只需要加入清水即可以达到地板稳固粘接的目的。此外，市场上还有e0微粒地板，是目前世界上要求最高的环保地板。 涂料今年春夏亮丽涂料当道，领衔涂料市场。有海上旅行、空间时代、亮红水波等主题构成了强式主体。但是在夏季这样污染“高发”的阶段，除了要选用无毒和少毒的涂料，还要做到装修房间的通风和空气净化。由于温度高，容易出现漆膜起皱和漆膜层间附着不良。对于油漆，由于稀料少放，天气干燥太快，油漆面容易有气泡与针孔，并且加速老化。而夏天雨水较多，涂料在阴湿环境下很难凝固，因而不宜在雨天进行刷漆。

塑钢门窗的维护与保养方法

为充分发挥和利用塑钢门窗的优点，延长塑钢门窗的使用寿命，在使用过程中，也应注意对塑钢门窗的维护和保养：1、应定期对门窗上的灰尘进行清洗，保持门窗及玻璃、五金件的清洁和光亮。2、如果门

窗上污染了油渍等难以清洗的东西，可以用洁尔亮擦洗，而最好不要用强酸或强碱溶液进行清洗，这样不仅容易使型材表面光洁度受损，也会破坏五金件表面的保护膜和氧化层而引起五金件的锈蚀。

3、应及时清理框内侧颗粒状等杂物，以免其堵塞排水通道而引起排水不畅和漏水现象。

4、在开启门窗时，力度要适中，尽量保持开启和关闭时速度均匀。

5、尽量避免用坚硬的物体撞击门窗或划伤型材表面。

6、在发现门窗在使用过程中有开启不灵活或其它异常情况时