

来电订做 华光牌 塑钢门窗

产品名称	来电订做 华光牌 塑钢门窗
公司名称	湘潭华光门窗装饰有限公司
价格	268.00/平方米
规格参数	安全等级:A级 产地:湖南 质量等级:优质
公司地址	中国 湖南 湘潭市 湘潭市高新区宝塔路聚富街13号
联系电话	86 0731 58391785 18975291785

产品详情

安全等级	A级	产地	湖南
质量等级	优质	风格	欧式
抗压强度	强	拉伸屈服强度	**
产品类别	塑钢	门框板材厚度	**
门框最大尺寸	**	品牌	华光
品种	其他	使用范围	房间
弯曲弹性模量	**	颜色	多色
硬度	密	制作工艺	模压
木材质	pvc	材质	塑钢

塑钢型材是指用于制作门窗用的pvc型材，早在上世纪五十年代末已经在德国出现，我国从1983年才开始引进，在90年代末才开始普及应用。因为单纯用pvc型材加工的门窗强度不够，通常在型腔内添加钢材以增强门窗的牢固性，因此型材内部添加钢材制作的塑料门窗通常被称为塑钢门窗。随着塑钢门窗的广泛使用，用于制作塑钢门窗的pvc型材习惯上被称作塑钢型材。塑钢门窗在中国已发展了许多年了，门窗的种类也层出不穷，但是塑钢门窗仍有自己的一席之地，许多人在使用塑钢门窗，那么塑钢门窗有哪些优缺点呢？塑钢门窗的隔音和隔热性能优越，塑钢门窗的隔音性能大大优于铝合金门窗。比如达到同样低的噪音要求的建筑物，安装铝合金门窗的建筑与交通干道的距离需在50米以外，假如用塑钢门窗则可缩短到16米以内。提到隔热性能，从材质基础技术参数比较,塑钢门窗除了钢芯外主要成分是pvc材料，它的导热系数为0.14，而铝合金为175。也就是说，在同等条件下，就材质导热能力而言，铝材是pvc材料的1250倍。塑钢门窗具耐腐蚀性，一般的五金配件固定不牢固、松动脱落，滑轮、滑撑铰链等损坏，启闭不灵活。五金件安装后要注重保养，防止生锈腐蚀。在日常使用时要轻关轻开，防止硬关硬开，造成损坏。目前市场上使用较多的是压铸铰链。此种铰链由锌合金直接压铸而成，所以锌合金的质量就至关重要，锌合金的牌号不一样，品质就会不一样，一般来说，由于铰链是非常重要的五金件，选用的锌合金也较其它五金件的锌合金要好。选择杂质杂料的锌合金，生产出来的铰链会发脆，承重力不强，加力承重后，易发生断裂，另外，锌合金的压铸工艺也严重影响着铰链的质量。鉴于铰链的原材料一般不易识别，建议消费者购买正规厂家品牌产品，以保证质量。

选购塑钢门窗注意事项。

1.了解塑钢门窗所选用的upvc型材。

upvc型材是塑钢门窗的质量与档次的决定性因素。好的upvc型材应该是合理设计的多腔体壁厚配方中含抗老化、防紫外线助剂。从外表上看应该是表面光洁颜色青白。特别要提醒大家的是有很多人认为塑钢门窗都是一样的白色其实不然。高档的upvc型材颜色应该是白中泛青，这样的颜色抗老化性能好，在室外风吹日晒三五十年都不会老化、变色、变形。而中低档的型材是白中泛黄，这种颜色防晒能力差使用几年后便会越晒越黄直至老化变形脆裂。

2.不买廉价塑钢门窗。好的塑钢门窗的塑料质量、内衬钢质量、五金件质量都较高，寿命可达到十年以上。而廉价塑钢门窗使用的型材，碳酸钙含量超过50%，添加剂含有铅盐，稳定性差，且影响人体健康。内衬钢是热轧板，厚度不够，有的甚至没有内衬钢，玻璃、五金件也都是劣制品。使用寿命只有二三年。

3.重视门窗的组装质量。主要就是外观是否光洁无损，焊角是否清理整齐，推拉窗是否推拉灵活，平开窗是否开启自如，门窗是否密封严实，五金件是否配齐有无钢衬等等。门窗表面的塑料型材色泽为青白色或象牙白色，洁净、平整、光滑，大面无划痕、碰伤，焊接口无开焊、断裂。质量好的塑钢门窗表面应有保护膜，用户使用前再将保护膜撕掉。

4.玻璃和五金件不可忽视。玻璃应平整、无水纹。玻璃与塑料型材不直接接触，有密封压条贴紧缝隙。五金件齐全，位置正确，安装牢固，使用灵活。高档门窗的五金件都是金属制造的，其内在强度、外观、使用性都直接影响着门窗的性能。许多中低档塑钢门窗选用的是塑料五金件，其质量及寿命都存在着极大的隐患。