

鞋及鞋材-抗尖锐物切割特性测试-纺织品检测报告

产品名称	鞋及鞋材-抗尖锐物切割特性测试-纺织品检测报告
公司名称	百检（上海）信息科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海徐汇区普天科创产业园
联系电话	4001017153 18501763637

产品详情

百检网-专业的第三方检测平台，打造一站式的检测服务体验。百检检测为您提供各类产品检测、认证认可、计量校准以及定制化的检测服务，出具拥有CMA/CNAS/CAL等资质的质检报告，检测报告数据适用于为相关科研论文供给研究数据、电商入驻、工商抽检、商超入驻、展会卖场申报、招投标等。百检网致力于以准确、高效、便捷的宗旨为客户创造更多价值，助力企业做好品质管控，降低贸易风险；同时以专业的技术和优质的服务为企业质量安全提供全方位解决方案。

百检网致力于为企业及个人提供便捷、高效的检测服务，简化检测流程，提升检测服务效率，利用互联网+检测电商，为客户提供多样化选择,从根本上降低检测成本提升时间效率，打破行业局限和行业瓶颈，打造出行业创新的检测平台。

1 鞋类 帮面低温耐折性能要求 QB/T 2224-2012 低温屈挠

2 鞋类 整鞋试验方法 剥离强度 GB/T 3903.3-2011 剥离强度

3 布面童胶鞋 GB 25036-2010 6.3.6 外底厚度

4 普通运动鞋 HG/T 2017-2011 附录A 外底厚度

5 硫化橡胶或热塑性橡胶密度的测定 GB/T 533-2008 密度

6 皮凉鞋 GB/T 22756-2017 6.6 帮带拉出强度

7 皮鞋 QB/T 1002-2015 6.5 帮带拉出强度

8 休闲鞋 QB/T 2955-2017 6.7 帮带拉出强度

9 鞋类 整鞋试验方法 帮底粘合强度 QB/T 2886-2007 帮底粘合强度

10 鞋类 帮面、衬里和内垫试验方法 摩擦色牢度 QB/T 2882-2007 摩擦色牢度

11 鞋类 整鞋试验方法 硬度 GB/T 3903.4-2017 硬度

12 硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 **部分:邵氏硬度计法(邵尔硬度) GB/T 531.1-2008 硬度

13 胶鞋整鞋屈挠试验方法 HG/T 2871-2008 耐屈挠

14 鞋类 整鞋试验方法 耐折性能 GB/T 3903.1-2017 耐折性能

15 鞋类 整鞋试验方法 耐磨性能 GB/T 3903.2-2017 耐磨性能