

玉林电动门伸缩门生产厂家

产品名称	玉林电动门伸缩门生产厂家
公司名称	广西桂海门业有限公司
价格	.00/个
规格参数	拉伸屈服强度:强 开关类型:电动 材质:不锈钢
公司地址	良庆区玉阳街六里24号
联系电话	18776882138 18776882138

产品详情

电动伸缩门总体上看由两部门组成，电动伸缩门机头和门排组成。电动伸缩门机头称呼为“智能驱动系统”，有多个关键部分组成。分别是电机、显示屏、红外线防撞系统、夜感照明装置、停电手动离合装置、驱动底板、控制主板、全封闭机箱、全式齿轮传动、磁敏感应限位开关、机头抗风装置、行走轮等。电动伸缩门存在很多优点：1、无轨门的走轮采用耐磨橡胶，几万次运行检测无明显磨损；2、拥有过热保护装置，门电机在频繁使用时阀门电动装置电机温度会随时升高，机内温度可达到200度左右，这时电机会自动断电，停止运行，机内温度降至90度左右时电机恢复运行，确保电机不易烧坏延长电机使用寿命；3、遇障碍自停返回，在关门运行时遇到障碍物或行人距门20CM-30CM伸缩门可自动停止并返回；4、智能红外线防爬装置：遇人爬门时，系统会马上报警，从而保障门内的安全；5、光泽好，不易粘尘，不被污染气体腐蚀，不易生锈，使用寿命长；6、耐冲击，抗扭曲，耐磨，耐冻，耐晒，不易老化，免受风雪雷电、日晒雨淋之苦。电动伸缩门所采用的电机系的涡轮蜗杆式电机，因为其传动原理性，稳定性高，输出力矩大、噪音小，速度适中，电动伸缩门是一种柔性结构，适用于公共场所的许多人，电动伸缩门适合于宾馆、酒店、银行、写字楼、商店、厂房车间和会所等，应用非常广泛；使用伸缩门，可以节约空调能源、降低噪音、防风、防尘，同时可以使我们的出显得庄重，电动伸缩门的特点是装扮环境、改变企业面貌、提升企业形象；有助于营造文明企业、文明工厂、文明城市气氛；提高安全性、即使深夜遇有破坏或翻越立刻报警。电动伸缩门采用标准尺寸，保障交叉管牢固。规范结构，门排内空，并大大减少运行噪音。提高门体的外观性，型材与塑料件的连接则采用冲、压、钻等工艺，使门体的结构牢固，连接位的螺丝固定采用隐型设计。电动伸缩门运行前部装有微电脑红外线探头，在关门运行时遇到障碍物或行人伸缩门可自动停止并返回，从而保障行人及车辆的安危；手动电动转换装置：门在停电或有故障时将转换钥匙逆转90度，即由电动转为手动。电动伸缩门是一种柔性结构，适用于公共场所的许多人。它具有灵活、方便的配置功能，广泛应用于公共场所，电动伸缩门的特性：1、做工精细，美观；2、可用于多种场合的引导和分流；3、不同材质、不同颜色及各种膨胀带。我们公司始终秉承“诚信、互助、共生、共赢”的经营理念，凭借实力、出众品质建立良好合作关系，我们的精神“诚信、奉献、自律、超越”；我们的服务宗旨是为您服务是我们刻不容缓的义务。