

风机盘管 开立 FPK

产品名称	风机盘管 开立 FPK
公司名称	上海开立空调设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:开立 型号:FPK 功率:25-198 (w)
公司地址	上海市奉贤区工业综合开发区庄行工业区长浜路1405号
联系电话	86 021 57461708 18201761994

产品详情

品牌	开立	型号	FPK
功率	25-198 (w)	风量	340-2380
电压	220 (V)		

风机盘管是由风机和盘管二大部分组成一体的空调设备，它本身不带冷（热）源。其作用原理为：外供冷水（热水），由风机将室内或部分室外新风流经盘管冷却或加热，降低或升高室内的温度，达到舒适性空调的目的。

特点：

1，风机盘管可与任何集中供冷，供暖机组匹配形成中央空调系统。本公司生产的风机盘管具有换热效果好。噪声低，寿命长，体积小，重量轻，外形美观，安装方便等优点。生产的产品有立式暗装，立式明装，卧式暗装，卧式明装四大系列。本产品精心设计，合理的加工工艺流程，以及由先进的进口设备制造而成。

2．盘管采用优质铝箔和紫铜管经过先进大波纹片型自动冲片机，涨管机等设备制成。产品出厂前经严格的检查，并经过16kgf/cm²(1.6mpa)的加压试验，确保了产品长期运行的质量和性能。

3．风机采用噪声低、风量大、合金材质的镀锌风轮经动平衡调整，配以专用低噪声高效电机，输入功率低，进口铜质含油轴承以自动润滑，具有运行平稳、质轻、送风效果好、噪声低等特点。

4．为防止结露水下滴，风机盘管在设计上采用了合理的防范措施。

5. 本公司生产风机盘管按不同要求提供高静压和一般静压（标准型）两类，有三种速度调节所需风量，可安装除尘器：除臭、杀菌、传染性病毒等功能，给你带来安全健康清静舒适的工作和生活环境。

6. 为防止盘管进出闸阀因安装和松动而导致漏水，故将各型号盘管凝结水盘予以放长，使漏水滴在盘中。

适用范围

1. 本产品适用于办公室、商业大楼、百货公司、宾馆、医院、银行、学校等场所，也可用于工业空调及小型号别墅，是集中空高进取理想的末端装置。

2. 卧式明装风机盘管机组和立式明装风机盘管机组适用于室内已装修完毕，或旧房间需增设空调的情况，因该产品体积小，占用面积小，不需要大拆大改，具有投入少，施工简单，效果好等特点。

对拟定中的工程选用卧式暗装风机盘管和立式暗装风机盘管机组经合理的布置美观的吊顶及室内的装饰，能给人们以整体的协调、整齐、舒适感。