

病历消毒柜 病历消毒 病历文件消毒 病历消毒柜厂家

产品名称	病历消毒柜 病历消毒 病历文件消毒 病历消毒柜厂家
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	品牌:福意联
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

产品详情

病案杀菌机（病历杀菌柜）公司说明-

福意联经过多年的努力拼搏，公司已发展成具有规模的从事恒温加温，低温冷藏设备的商，技术的发展和引进融合，企业建立了完善的质量管理，进行严格的管理和控制，为客户提供的产品和服务，赢得了顾客的信赖；我们提供的产品已经成为业界的一个平台，大程度地满足了客户在产品开发、质量。

病案杀菌机（病历杀菌柜）意义：-近年来,随着病案信息开发与利用范围的扩大,病案使用数量日益增多,病案进出病案库的频率也越来越高。作为特殊的医疗文书档案,病案的形成主要在医疗场所,难免会黏附各种细菌,给直接接触病案的人员（包括病案管理人员）带来感染和传播疾病的隐患。所以，必须对病案实

施适当的消毒处理，有效控制获得性感染。

【病案杀菌机（病历杀菌柜）使用科室】：发热门诊、呼吸科、传染科、病案室.病案消毒机（病历消毒柜防止因纸质病历流动引起的医务人员感染事件发生，保障医院相关工作人员的生命健康，避免院内感染。主要针对病案室和门诊的病历消毒、口罩、防护服、护目镜还有器械高温消毒。

病案杀菌机（病历杀菌柜）使用图片：

病案杀菌机（病历杀菌柜）产品参数：

纸质病历在医院的处理流程-病案杀菌机（病历杀菌柜）

病案杀菌机（病历杀菌柜）产品参数举例说明：

【产品型号】 FYL-YS-151L **【产品形式】** 立式 **【冷却/加热方式】** 风冷+发热丝 **【制冷剂】** 无氟制冷剂 **【噪音】** 42dB(a) **【功率】** 120W **【电源】** AC220V，50Hz **【温度范围】** 0-100 **【外形尺寸】**（宽×深×高）：595×570×865mm **【有效容积】** 150L **【重量】** 64kg **【温度显示】** LCD数字式 **【外**

门锁扣】有1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、加热系统、显示系统。

2、箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。3、门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。4、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。5、适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。6、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定所需温度，数字式显示，读数极为方便，控温精度高。7、完善的报警系统，可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、保证安全运行防止发生意外8、采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加科学合理，使工作室温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度高。9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。10、此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。11、箱体外壳均采用优良A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电\防腐化喷塑处理,增加了外观质感和洁净度。12、箱体采用双重安全锁设计，可实现双人双管，保证物品安全，13、机器底部采用高可固定式PU万向轮。

产品配置清单1、说明书1本2、保修卡1张3、合格证1张4、搁架3个5、钥匙2把

病案杀菌机（病历杀菌柜）相关-新病毒存在很多无症状的感染者。这些感染者看起来跟正常人一样，但

身上携带的病毒可以传给别人。纵观全来看，新病毒的病死率跟其他常见的流行病毒是类似的，甚低于每年都会流行的流感病毒。但是正是基于它的传染性强和无症状感染，导致对它的防控造成很大的困难。由于很多的无症状感染者我们很难全部找得到，他们隐藏在人群中，随着人员的流动，会造成病毒的持续传播。

公司位于祖国的机体北京。公司坚持“做事以善为先，做事有章可循”的企业经营理念，建立了以客户为的快速反应及反馈机制，形成了以“以诚立人以德敬人”的企业文化。并建立了完善的质量管理怀揣着宁可自己吃亏，也绝不会让客户为难的积心态，使更多的客户与我们相融共生相濡以沫。