

# 海南钢结构 海南钢结构工程 海亿天成钢结构

产品名称	海南钢结构 海南钢结构工程 海亿天成钢结构
公司名称	海南海亿天成钢结构有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海南省澄迈县老城镇老城经济开发区
联系电话	17763832686 17763832686

## 产品详情

对接焊缝传力直接、平顺、没有显著的应力集中现象，因而受力性能良好，海南钢结构工程，对于承受静、动荷载的构件连接都适用。但由于对接焊缝的质量要求较高，焊件之间施焊间隙要求较严，一般多用于工厂制造的连接中。角焊缝

角焊缝的形式：角焊缝按其长度方向和外力作用方向的不同，可分为平行于力作用方向的侧面角焊缝、垂直于力作用方向的正面角焊缝与力作用方向斜交的斜向角焊缝以及围焊缝。

角焊缝截面形式又分为普通式、平坡式和深熔式。图中hf称为角焊缝的焊脚尺寸。普通式截面焊脚边比例为1：1，海南钢结构，近似于等腰直角三角形，其传力线弯折较剧烈，故应力集中严重。对直接承受动力荷载的结构，为使传力平顺，正面角焊缝宜采用两焊角边尺寸比例1：1.5的平坡式（长边顺内力方向），侧面角焊缝宜采用比例为1：1的深熔式。

可能有业主说为啥不用30厘米的，这样不是承重更好一些，咱先把价格放到一边，用30厘米的做完了以后中间的隔层要达到40厘米，为了结实，没有空间了又有什么意义？做钢结构的目的，既要保证承重，还要不能太影响空间。

像楼房之间楼板的厚度仅仅只有10公分，开发商有没有能力浇筑的更厚一些？显然他们有这个能力，只是选择一个折中的方案，既能承重还不影响层高。

家庭里边做的钢结构，海南钢结构厂，一般用的材料10-14厘米之间的就足够了，再小的可能就承重不好，再大的就太影响空间了。

在做好这一点之外，钢结构其实还有一点比较重要，就是间距。

正常钢结构做好之后都是一个一个小格，而每个小格的间距一般在60厘米左右。

钢结构虽然不是大多数业主家都需要做的，但是对于一些特殊的户型，比如公寓和loft，钢结构还是必须要做的。

好多业主问我，海南钢结构定制，钢结构选用什么材料好？

正好今天我们有个工地也在做钢结构，就给大家说一下钢结构的选材。

钢结构所用的材料还是比较多的，像常规的工字钢，槽钢，方管，角钢等等。

这几种材料的规格是差的很大的，一个是宽度不一样，二是壁厚不一样。

很多业主认为用的料越宽壁厚越厚越好。

这个想法是不对的，用什么样的材料要根据用途而定。

比如工字钢，这种钢的承受能力是很强的，它的宽度从10公分到30公分之间不等。

到底是选择哪种宽度就要根据钢结构上方的承重而定。

比如一个公寓用钢结构做二层，上边要隔成卧室住人，既然要住人上面就要放床放衣柜。

这种需求二楼的承重就是比较重的，这种钢结构在选材上工字钢至少要用14厘米的。

海南钢结构-海南钢结构工程-海亿天成钢结构(诚信商家)由海南海亿天成钢结构有限责任公司提供。海南海亿天成钢结构有限责任公司位于海南省澄迈县老城镇老城经济开发区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前海亿天成钢结构在钢结构中享有良好的声誉。海亿天成钢结构取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。海亿天成钢结构全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。