

深圳回收FT232RL USB转串芯片

产品名称	深圳回收FT232RL USB转串芯片
公司名称	深圳市邵昕电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市福田区华强北街道佳和华强大厦
联系电话	0135-30101390 13530101390

产品详情

FT232RL

播报

编辑

讨论

上传视频

用于实现USB到串行UART接口的转换的产品

FT232RL为接口转换芯片，可以实现USB到串行UART接口的转换，也可转换到同步、异步Bit-Bang接口模式。

外文名FT232RL工作温度范围40 ° C to +85 ° C针脚数28工作温度z u i低-40 ° C桥接类型USB - UAR

基本参数

FT232RL，采用SSOP封装方式。

工作温度范围:-40 ° C to +85 ° C

针脚数:28

封装类型:SSOP

工作温度z u i低:-40 ° C

工作温度z u i高:85 ° C

器件标号:232

电源电压 z u i大:5.25V

电源电压 z u i小:3.3V

芯片标号:232

表面安装器件:表面安装

逻辑功能号:232

带宽:48MHz

波特率 : 300 baud to 3 Megabaud (RS422 / RS485 and at TTL levels) and 300 baud to 1 Megabaud (RS232).

桥接类型:USB - UAR

电源电压 直流 z u i大:5.25V

电源电压 直流 z u i小:3.3V

工作温度范围 : -40 ° C to +85 ° C