

楚雄玻璃钢电缆桥架批发 云南友通 楚雄玻璃钢电缆桥架

产品名称	楚雄玻璃钢电缆桥架批发 云南友通 楚雄玻璃钢电缆桥架
公司名称	云南友通电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市富民工业园区得乐村片区
联系电话	13888589712 13888589712

产品详情

六、电缆桥架包括桥架主体、桥架盖板，两者均为层状结构，各层之间通过模压紧密结合成一体，该桥架主体及桥架盖板结构层由外至内均依次为保护层、防火层、防腐层、保护层。填料主要是氢氧化铝、阻燃剂和其它，当出现外部火灾和局部电缆火灾时，挥发出水蒸气，熄灭火源、阻止火焰蔓延、降低电缆环境温度，保证电缆在一定时间内畅通（达到N3级），楚雄玻璃钢电缆桥架生产，本电缆桥架具有防火性能强、有效空间大、外形美观、防腐性能高等特点。

我公司生产加工各种电缆桥架，楚雄玻璃钢电缆桥架批发，电缆桥架型号与电缆桥架规格齐全，质量优良，价格低廉，欢迎来电咨询。

托盘式电缆桥架：适用范围托盘式电缆桥架是石油、化工、轻工、电视、电讯等方面应用广泛的一种。它具有重量轻、载荷大、造型美观、结构简单、安装方便等优点。它即适用于动力电缆的安装，也适合于控制电缆的敷设。

托盘式电缆桥架其表面处理分为镀锌和喷漆两种，在重腐蚀环境中可特殊防腐处理。

托盘式电缆桥架备有护罩，需要护罩可在订货时注明或按照护罩型号订货，其所有配件与梯级式、槽式桥架通用。

托盘式电缆桥架在不同跨距下允许均布载荷及变量

我公司生产加工各种电缆桥架，电缆桥架型号与电缆桥架规格齐全，楚雄玻璃钢电缆桥架，质量优良，价格低廉，欢迎来电咨询。

- 5) 桥架支撑点，如立柱、托臂或非标准支、构架的间距、安装方式、型号规格、标高、可同意在平面上列表说明，也可分段标出用不同的剖面图、单线图或大样图表示。
- 6) 电缆引下点位置及引下方式，一般而言，大批电缆引下可用垂直弯接板和垂直引上架，楚雄玻璃钢电缆桥架供应，少量电缆引下可用导板或引管，注明引下方式即可。
- 7) 电缆桥架易高出地面2.2米以上，桥架顶部距顶棚或其他障碍物不应小于0.3米，桥架宽度不宜小于0.1米，桥架内横断面的填充率不应超过50%。
- 8) 电缆桥架内缆线垂直敷设时，在缆线的上端和每间隔1.5米处应固定桥架的支架上，水平敷设时在缆线的首、尾、转弯及每间隔3-5米处进行固定。
- 9) 在吊顶内设置时，槽盖开启面应保持80mm的垂直净空，线槽截面利用率不应超过50%。

我公司生产加工各种电缆桥架，电缆桥架型号与电缆桥架规格齐全，质量优良，价格低廉，欢迎来电咨询。

楚雄玻璃钢电缆桥架批发-云南友通-楚雄玻璃钢电缆桥架由云南友通电气有限公司提供。云南友通电气有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。云南友通电缆桥架——您可信赖的朋友，公司地址：云南省昆明市富民工业园区得乐村片区，联系人：王经理。