

巨丰市政设备 hdpe双壁波纹管

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 巨丰市政设备 hdpe双壁波纹管 |
| 公司名称 | 武汉巨丰华中市政设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 湖北省武汉市东西湖区现代五金机电城24栋19号 |
| 联系电话 | 13545360813 13545360813 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：武汉巨丰华中市政设备有限公司

第二代钢塑管还是弥补不了回填时的变形率高，但经第三代复合平壁钢塑嵌入式无缝排水管的改善后，较好的解决了这一问题。对于普通的钢塑复合缠绕排水管，其管外壁为凹凸型，hdpe双壁波纹管，在铺设时对回埋土方要求较高，管壁受力不均匀，且管井不易密封，在回填土的“压迫”下，钢带形成的“弹簧”可能会散掉，仅内壁的塑料管无法承受回填土的压力，管道因压屈失稳终导致焊缝断裂破坏，单壁熔接，管道发生渗漏几率大，的钢带容易被腐蚀，管土共同作用无法达到理想效果；而复合平壁钢塑嵌入式无缝排水管由于内外壁双平的结构，管与管，管与检查井之间采取承插链接，管道各部分受力均匀，管土共同作用良好，安装方便，安装速度快，并且复合型钢塑管材钢带附上高分子膜，内壁光滑，刚性更好，比普通钢带更有冲击性、耐腐蚀、吸水率更低，防生锈，更有效的延长了管材的使用寿命。

承插HDPE增强缠绕管为B型增强缠绕管，属绿色环保型产品，采用高密度聚乙烯为原料，在热熔状态下通过缠绕成型工艺制成，并在热态未脱模前通过滚动风冷方式冷却，管道逐步散热，壁厚均匀。被广泛应用于石油化工、港口码头，电厂、城市排水、市政排水、煤田翟风等领域，是钢筋混凝土、铸铁管的理想换代产品。我公司可生产内径300到3000的管材、管件和检井。

施工方便由于HDPE双壁波纹管重量轻，搬运和连接都很方便，所以施工快捷、维护工作简单。在工期紧和施工条件差的情况下，其优势更加明显。摩阻系数小，流量大采用HDPE为材料的HDPE双壁波纹

管比相口径的其他管材可通过更大的流量。换言之，相同的流量要求下，可采用口径相对较小的HDPE双壁波纹管。良好的耐低温，抗冲击性能HDPE双壁波纹管的脆化温度是-70 。一般低温条件下(-30以上)施工时不必采取特殊保护措施，冬季施工方便，而且，HDPE双壁波纹管有良好的抗冲击性。巨丰市政设备-hdpe双壁波纹管由武汉巨丰华中市政设备有限公司提供。巨丰市政设备-hdpe双壁波纹管是武汉巨丰华中市政设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：祁总。