

湘潭高纯氦气 中原海 高纯氦气

产品名称	湘潭高纯氦气 中原海 高纯氦气
公司名称	襄阳中原海电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市高新区樊魏路19号
联系电话	13035227821 13035227821

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：襄阳中原海电气有限公司

标题

(2)气焊、切割用气体：根据气体的性质，气焊、切割用气体又可分为助燃气体(O₂)和可燃气体两类。可燃气体与氧气混合燃烧时，放出大量的热，形成热量集中的高温火焰，可将金属加热熔化。气焊、切割时常用的可燃气体主要是乙炔(C₂H₂)，其他推广使用的可燃气体还有丙烷(C₃H₈)、(C₃H₆)、(以甲烷CH₄为主)、(以丙烷为主)等。

标题

-180 时0.729g/cm³液体热膨胀系数，-180 时0.007531/ 表面张力，高纯氦气多少钱，-210 时12.2 × 10⁻³N/m，12.2dyn/cm气体密度，101.325kPa(atm)和70oF(21.1)时1.160kg/m³，高纯氦气多少钱一瓶，0.0724lb/ft³气体相对密度。101.325kPa(1atm)和70oF时(空气=1)0.967汽化热，沸点下202.76kJ/kg，87.19BTU/1b熔化热，熔点下25.7kJ/kg，湘潭高纯氦气，11.05BTU/1b气体定压比热容cp，25 时1.038kJ/(kg · k

消防应急措施与防护迅速撤离泄漏污染区人员上风处，并进行隔离，严格出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止气体在低凹处积聚，遇点火源着的炸。用排风机将漏出气送空旷处。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。用雾状水保持火场中容器冷却。可用雾状水喷淋加速液氮蒸发，但不可使用水枪射液氮。如吸入高纯氮，感到呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

湘潭高纯氮气-中原海-高纯氮气多少钱由襄阳中原海电气有限公司提供。襄阳中原海电气有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！