

面向贺州地区批发广东佛山日丰管 燃气管 1216

产品名称	面向贺州地区批发广东佛山日丰管 燃气管 1216
公司名称	贺州市平桂管理区黄田桂新建筑塑料经营部
价格	10.00/米
规格参数	型号:1216-L 厂家(产地):广东佛山 公称外径:14 (mm)
公司地址	贺州市八达建材批发市场149—150号
联系电话	86-07745220779 18078086150

产品详情

型号	1216-L	厂家(产地)	广东佛山
公称外径	14 (mm)	用途	煤气管
颜色	黄色	流体工作温度	30
流体工作压力	正常使用压力为1.0MPa	壁厚	4 (mm)
长度	200 (m)		

广东佛山日丰铝塑管

燃气管c-1014-200

以下规格管件店里都有货，有意者请与店主联系。

产品名称	规格	说明
冷水管	a-1216-200	适用范围：建筑给水管道系统冷水管道。
	a-1418-200	
	a-1620-200	
	a-2025-100	
	a-2632-100	
交联热水管	b1-1216-200	适用范围：建筑给水管道系统冷热水管道，采暖管道系统，地面辐射采暖管道系统。
	b1-1418-200	
	b1-1620-200	
	b1-2025-100	
	b1-2632-100	
燃气管	c-1014-200	适用范围：天然气、液化气、煤气管道。
	c-1216-200	

c-1418-100

c-1620-100

日丰铝塑复合管

耐温耐压：
最高使用温
度可达95
，正常使用
压力为1.0m
pa

热膨胀系数
小：仅为2.
5 × 10⁻⁵m/
m · k，不
到纯塑管的
1/8，避免
管材受热变
形

隔光阻氧：
独有中间铝
层，不透光
渗氧，有效
延长采暖系
统中金属配
件的寿命

可弯曲不反
弹：独具易
弯曲不反弹
的特性，施
工更方便，
并且减少大
量接头，节
省成本

使用寿命长
：在国家标
准的使用条
件下，寿命
长达五十年
，与建筑寿
命相当

日丰卡套式管件 (f1) 安装示意图

日丰卡压式管件 (f5) 安装示意图

日丰双层热熔管件（f11）安装示意图

		第一步：切管。用管剪切管。注意：切割时要把管子端面尽量切平，否则会影响熔接效果。
		第二步：整圆。用倒角整圆器或塑胶整圆器整圆，但无须倒角。注意：管口一定要整圆，否则会影响熔接效果。
		第三步：加热。管材、管件应当同时无旋转地插入模头，插到底，加热时间在5-8秒为宜。注意：加热过程中，会导致受热不充分，加热过长，会导致管件塌陷。
		第四步：熔接。管材管件从熔接器上同时取出，迅速无旋转插入到位（可通过观察孔检查，连接时间不能超过4秒）。注意：连接时间过长，会导致连接强度不足或者连接不到位。在4秒内，允许立即校正管件，但不得旋转。
		第五步：冷却。熔接后，冷却时间不能低于2分钟。注意：在没有充分冷却前，应避免受扭、受弯和受拉。