

广东佛山日丰管 日丰铝塑管 冷水管A-1620

产品名称	广东佛山日丰管 日丰铝塑管 冷水管A-1620
公司名称	贺州市平桂管理区黄田桂新建筑塑料经营部
价格	10.00/米
规格参数	型号:1620-L 厂家(产地):广东佛山 公称外径:20 (mm)
公司地址	贺州市八达建材批发市场149—150号
联系电话	86-07745220779 18078086150

产品详情

型号	1620-L	厂家(产地)	广东佛山
公称外径	20 (mm)	用途	自来水管
颜色	白色	流体工作温度	95
流体工作压力	1.0MPa	壁厚	4 (mm)
长度	200 (m)		

广东佛山日丰铝塑管

冷水管a-1620-200

以下规格管件店里都有货，有意者请与店主联系。

只面向本地区批发供货，非贺州区或者同行勿扰。

佛山日丰管贺州地区工程：河面狮宿舍、全市廉租房、市武警支队、消防中队、穗丰酒店、新泰、罗马假日等，政府、事业单位、酒店采购。企业用管包括科隆粉体、新建大理石在内的多家机器改造、厂房改造、办公楼改水，塑造行业高端品牌。

贺州地区超过30多家分销商，家装零售可到各分销网点采购，工程用户请联系：5220037.18077401989

产品名称	规格	说明
------	----	----

冷水管	a-1216-200	适用范围：建筑给水管道系统冷水管管道。
	a-1418-200	
	a-1620-200	
	a-2025-100	
	a-2632-100	
交联热水管	b1-1216-200	适用范围：建筑给水管道系统冷热水管道，采暖管道系统，地面辐射采暖管道系统。
	b1-1418-200	
	b1-1620-200	
	b1-2025-100	
	b1-2632-100	
燃气管	c-1014-200	适用范围：天然气、液化气、煤气管道。
	c-1216-200	
	c-1418-100	
	c-1620-100	

日丰铝塑复合管	
	耐温耐压： 最高使用温度可达95℃，正常使用压力为1.0Mpa
	热膨胀系数小：仅为 $2.5 \times 10^{-5} \text{m/m} \cdot \text{K}$ ，不到纯塑管的1/8，避免管材受热变形
	隔光阻氧：独有中间铝层，不透光渗氧，有效延长采暖系统中金属配件的寿命
	可弯曲不反弹：独具易弯曲不反弹的特性，施工更方便，并且减少大量接头，节省成本
	使用寿命长：在国家标准的使用条件下，寿命长达五十年

，与建筑寿命相当

日丰卡套式管件 (f1) 安装示意图

日丰卡压式管件 (f5) 安装示意图

日丰双层热熔管件 (f11) 安装示意图

第一步：切管。用管剪切管。注意：切割时要把管子端面尽量切平，否则会影响熔接效果。

第二步：整圆。用倒角整圆器或塑胶整圆器整圆，但无须倒角。注意：管口一定要整圆，否则会影响熔接效果。

第三步：加热。管材、管件应当同时无旋转地插入模头，插到底，加热时间在5-8秒为宜。注意：加热过程中，会导致受热不充分，加热过长，会导致管件塌陷。

第四步：熔接。管材管件从熔接器上同时取出，迅速无旋转插入到位（可通过观察孔检查，连接时间不能超过4秒）。注意：连接时间过长，会导致连接强度不足或者连接不到位。在4秒内，允许立即校正管件，但不得旋转。

第五步：冷却。熔接后，冷却时间不能低于2分钟。注意：在没有充分冷却前，应避免受扭、受弯和受拉。