302混凝土界面处理剂 4（小时）

产品名称	302混凝土界面处理剂 4（小时）
公司名称	北京绿源达建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	初干时间:4（小时） 调整时间:10（分） 产地:北京
公司地址	北京市门头沟区三家店西老店285号
联系电话	010-69820496 13901367577

产品详情

初干时间	4（小时）	调整时间	10（分）
产地	北京	品牌	绿源

302混凝土界面处理剂的使用方法

多年来，有许多施工工程、特别是旧楼改造工程、家装工程，由于加固、改装、或封包、或外墙瓷砖更换等的因素，而无法进行抹灰施工，或贴砖、大理石等的处理等，没有其它很好的材料，而不得不凿毛、剔砖作业，既费工又费时，甚至有些施工方法对主体或墙体造成了破坏，最终粘结结果也不理想，出现空鼓、开裂、脱落等的发生。

用302混凝土界面处理剂，一切问题都迎刃而解。

302混凝土界面处理剂是如何使用的？

一、在使用302混凝土界面处理剂施工前，要对施工处进行勘查，清理粉尘，清除松动的部分，露出坚实的基础；有油污污染严重的地方，要刮擦或碱洗。

二、按照302混凝土界面处理剂的使用说明，配比好并搅拌均匀。

对于缺损、狗洞部位的修补：

1、用已配制好的302混凝土界面处理剂，直接刷涂于缺损或狗洞部位，先做一次界面处理；

2、用已配制好的302混凝土界面处理剂，按水泥：砂：302=1：2：0.7~1调成砂浆（可根据季节、空气温度湿度等现场情况适当调整），批抹于缺损处或狗洞上。如果批抹厚度大于2公分以上时，要分次批刮，一次在1公分左右，间隔时间夏季4小时以上，冬季在24小时以上为佳。

3、待1、2道工序完成后，用配制好的302混凝土界面处理剂与水泥调成稀或稠浆，对施工面进行刷涂或批刮，使施工面光滑、美观、颜色一致。

对于铁铝板、瓷砖、木材、聚苯板、pvc、油毡等材质上进行抹灰施工的界面处理：

处理前的工序

1、铁铝板

如果是新的板材，上面有厚的积脂时，先进行碱洗；

2、瓷砖

要敲掉已松动、破损的部分，清理上面的积尘积油等；

3、木材、聚苯板、pvc、油毡

要清除木材的腐朽部分及泥污；老化了的聚苯板和pvc面上要进行清除；

处理方法

用已配制好的302混凝土界面处理剂适量，按水泥：砂=1：2，调制成稀浆，刷涂于以上材质表面，待其干硬后或趁湿，即可进行抹灰、刮涂、贴砖等的施工与改造工序。

注意：5度以下和大风、雨天不要施工。

没有用完的302混凝土界面处理剂要封存，要防冻、防晒。