

# 起砂地面处理剂 爱普诗 北京

产品名称	起砂地面处理剂 爱普诗 北京
公司名称	北京绿源达建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:爱普诗 产地:北京 外观:透明
公司地址	北京市门头沟区三家店西老店285号
联系电话	010-69820496 13901367577

## 产品详情

品牌	爱普诗	产地	北京
外观	透明	表干时间	4 (小时)
干燥时间	24 (h)	储存期	18

### 起砂地面处理剂

起砂地面处理剂是双组份胶粘剂，属无毒、无味、水性环保材料，通过与混凝土渗透产生化学反应，形成致密结晶体。施工简便，只需喷洒涂刷即可达到理想的耐磨、增硬、增亮效果。

#### 一、功能

**渗透固化：**有效渗透5-8mm，混凝土中的物质产生化学反应，形成致密整体。

**耐磨增硬：**有效提高地面耐磨性，防止起砂，抗压强度提高40%，有效提高硬度、密度

**密封防尘：**渗入混凝土内部进行深层密封，延长混凝土寿命，使更易于清理和维护

**增亮抗渗：**使增硬后的起砂地面具有光泽，感观效果好，防止水分、油污渗入混凝土内部

#### 二、施工步骤

分两步进行：先用1#料进行增硬耐磨处理，再用2#料进行增亮封闭处理即可。

##### 1、基层要求

对起砂地面进行清扫，无浮灰保持干燥（可允许潮湿、不得有明水），缺损部位应在先进行增硬耐磨处

理后用302n高效修补料修补，修补过的部位，再进行一遍耐磨增强处理，然后统一进行增亮封闭处理。

## 2、增硬耐磨处理

直接喷洒1#料，保证充分湿润吸收，30分钟内随时补充被吸收的1#料，保持浸润状态。

24小时后喷水养护，每日3-4次，3天后可进行增亮处理。

## 3、增亮处理

采用2#料直接涂刷于经过增硬处理的地面，一遍即可，不需养护，24小时后可正常使用。

## 三、参考用量

1#料（增硬耐磨处理用）0.3-0.5kg /m<sup>2</sup>

2#料(增亮封闭处理用) 0.3 kg /m<sup>2</sup>