

南宁 JRK三防一体防腐蚀涂层涂料（高性能高附着力）

产品名称	南宁 JRK三防一体防腐蚀涂层涂料（高性能高附着力）
公司名称	祥益防腐（辽宁）有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	耐化学腐蚀性:7d无异常 低温性能:-40 °C 固含量:65%
公司地址	辽宁省沈阳市沈北新区蒲南路1-27号（1-23-1） （注册地址）
联系电话	86244147 18853354145

产品详情

广西公司位于南宁，简称“邕”，别称绿城、邕城，是广西壮族自治区辖地级市、首府、北部湾城市群核心城市，是国务院批复确定的北部湾经济区中心城市、西南地区连接出海通道的综合交通枢纽是中国华南、西南和东南亚经济圈的结合部，广西政治、文化和教育中心，是泛北部湾经济合作、大湄公河次区域合作、泛珠三角合作等多区域合作的交汇点，珠江—西江经济带的核心城市，也是中国—东盟博览会举办地、国家“一带一路”有机衔接的重要门户城市是一家专门从事桥梁、隧道防水材料研发、生产、销售、施工为一体的化公司，是建筑防腐、防水科技的示范企业。

JRK三防一体化弹性防腐涂料，产品属于二阶反应型，是我公司有自主研发的一种革命性的防水粘结材料，是双组份黑色粘稠液体，它的主要成分为天然沥青与石油沥青共混物中加入石油基活性反应物质。主要用于混凝土桥面、钢桥面、复合式路面、隧道路面以及特殊建筑的防水粘结。JRK三防一体化弹性防腐涂料二阶反应型桥面防水粘结剂赋予了其优异的防水、粘结性能。一阶反应过程结束后生成了一定强度的弹性胶质材料，可以防止施工车辆以及高温沥青混凝土铺筑设备破坏防水粘结层；二阶反应过程结束后形成了更高弹塑性的防水粘结层。JRK三防一体化弹性防腐涂料本产品施工简便，整体无缝，快速成型，环保无毒，具有超强的粘合力，胶膜与基底之间可形成整体，不剥离、不窜水、可阻隔各种有害气体，JRK三防一体化水池防腐涂料每平方用量，可作为防护、防水、防渗漏、防腐蚀、抗各种化学品、抗裂解、抗穿刺、减震、降噪等各种保护性涂层，是一种全新工艺条件下应用的高技术产品。

产品性能；

JRK三防一体化水池防腐涂料施工简便，方便快捷。环保无毒：无任何有机溶剂，水性基体，无任何刺激性。性能优异：具有优良的耐高温性能和抗低温性、抗酸、碱、盐，强度大，耐老化性能好，延展度优异，具有抗撞击、抗拉力、抗静水压力等优良性能。

施工注意事项

JRK三防一体化水池防腐涂料每平方用量，基层清理:基面须坚固、平整、清洁、无浮灰、油污或杂物，基面如破损、疏松或凹凸不平，应用1:2.5水泥砂浆抹平。

节点增加：施工缝、阴阳角、穿透防水层的管道、预埋件、水落口、出屋面的各种构件等处须设置附加防水增强层。

机具调试：须用特制的专用双管高压喷涂设备，在常温下高压扇形喷涂，施工前应将设备进行调试，调整合适的压力、扇面范围、角度等。

使用前分别将A、B组分搅拌均匀，JRK三防一体化水池防腐涂料每平方用量，按照A：B=6:1（重量比）的比例调整喷涂设备，即可喷涂，涂层厚度通常为1.5mm左右；必要时可使用40目筛网进行过滤，确保其中无析出的絮状固态物。

大面喷涂：待节点处理完成后，进行大面积喷涂，采用十字交叉法进行喷涂、连续施工，确保成膜厚度均匀，达到设计要求。

喷涂完成后，JRK三防一体化水池防腐涂料每平方用量，关紧回流阀，打开喷枪，开始洗枪，洗至喷出清水为止。

施工完成一般在24h后，防水胶膜实干即可进行验收。