

背贴式橡胶止水带400*10 淄博中埋式橡胶止水带400*10 型号齐全

产品名称	背贴式橡胶止水带400*10 淄博中埋式橡胶止水带400*10 型号齐全
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 材质:橡胶
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

4、安装好的钢边橡胶止水带在施工时一定要保护和支撑好未浇捣混凝土部分的橡胶止水带，在浇捣止水带附近混凝土时要细微振捣，尤其在水平部分，止水带下缘的混凝土更要细微，使混凝土中的气泡从钢边橡胶止水带翼下跑出来，当混凝土捣面超过止水带平面后，可以剪断铁丝，使止水带呈水平状态。钢边橡胶止水带,钢板增设安装孔与钢筋相连接，固定牢靠不易位移,使各部分受力均匀，合理。伸缩孔久壁为平面，止水带在施工时板模夹制面大，不易脱位;钢板增设安装孔与钢筋相连接，固定牢靠不易位移。镀锌钢板与混凝土的良好粘接，钢边橡胶止水带使fangshui性能更佳。另外外贴式止水带使用之后，在混凝土壁板外侧进行回填时应注意对外贴式止水带的保护。从而了施工/伸缩缝的防水安全系数。如果发生渗漏，止水带通过注浆，能有效地、快速的修补、快速的修补。防水可靠，其综合费用最经济，彻底解决了止水带的弱点。

4、按形状分为：平板型止水带（中部为平板的止水带），变形型止水带（能够适应接缝变形的止水带，又分为封闭型（中心孔等）和开敞型（中心变形体不封口）两种，开敞型包括W型、F型、型、波型等。橡胶止水带产品规格：可按用户要求生产各种形状、尺寸的产品，另外还为不同工程、不同部位的需要备有十字型，丁字型、斜度型和内外转角型产品可适用于各种设计要求。中埋钢边止水带应固定在挡头模板上，先安装一端,浇筑混凝土时另一端应用箱型模板保护,固定时只能在中埋钢边止水带的允许部位上穿孔打洞,不得损坏中埋钢边止水带本体部分；固定中埋钢边止水带时,应防止中埋钢边止水带偏移，以mian单侧缩短,影响止水效果。钢边橡胶止水带：钢边橡胶止水带属于中埋式止水带一种，其外观为中间橡胶型设计，两侧为不锈钢镀锌钢板设计，一般规格为300*8，350*8，350*10，400*10等规格，以上所说的宽度为总宽度，包含了橡胶和钢板的宽度，其中两侧钢板的宽度，各为100mm,外露部分为70mm，与橡胶粘结的宽度为30mm。

止水带产品在选择时应根据构筑物的重要性等级、变形缝变形量及水压、止水带的使（应）用工作、经济因素等条件综合考虑确定。橡胶止水带主要用于混凝土现浇时必须设有的咏久性变形缝内，如水渠、引出口、挡水坝、输水渡槽等。

