

中埋式橡胶止水带 黔东南400*8橡胶止水带 止水带线条流畅

产品名称	中埋式橡胶止水带 黔东南400*8橡胶止水带 止水带线条流畅
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 材质:橡胶
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

中埋式钢边止水带的中间橡胶体在结构变形时被压缩、拉伸、变形，而起到密封止水作用；镀锌钢带与混凝土有着良好的粘附性，不易脱落和松动，使止水带能承受较大的拉力和扭力。因此，钢边橡胶止水带增强了结构变形的防渗性能，对整个工程的防渗止水起到了重要的作用，同时在安装后具有良好的自定性好，克服了止水带需用多方固定的工序，使施工安装更加的方便。止水带产品在选择时应根据构筑物的重要性等级、变形缝变形量及水压、止水带的使（应）用工作、经济因素等条件综合考虑确定。橡胶止水带主要用于混凝土现浇时必须设置的永久性变形缝内，如水渠、引出口、挡水坝、输水渡槽等。规范要求，使用止水钢板的剪力墙，墙体厚度不宜小于250mm，止水钢板与钢筋间净距离为墙厚/2-外侧保护层厚度50-墙体双向钢筋直径；当墙体厚度为250时，250/=45mm。止水钢板与墙体间距离偏小，施工时混凝土在该部位同容易漏振，形成蜂窝孔洞。

我们从使用情况、型号、材质三方面来看一看（一）按使用情况可分为：1、中埋式橡胶止水带2、背贴式（外贴式）橡胶止水带3、钢边橡胶止水带4、遇水橡胶止水带5、平板式止水带（二）按型号可分为:1、CB型橡胶止水带(埋入式中间有孔型);2、CP型橡胶止水带(埋入式中间无孔型);3、EB型橡胶止水带(外贴。TTGB型(CR)-380表示采用我公司生产的橡胶止水带，宽度为380毫米，材料为氯丁橡胶。适用于含酸碱等污水防渗工程，适用温度 - 35 ~ 60 。钢边止水带系以一般可伸缩的橡胶和两边配有镀锌钢带所组成的复合件。3、对于固定橡胶止水带时，只能在止水带的允许部位上穿孔打洞，不得损坏本体部分。4、当施工人员在绑扎钢筋和支模时，中埋式橡胶止水带必须采取可靠的固定措施，避免在浇注混凝土时发生位移，保证止水带在混凝土中的正确位置。

在施工中由于混凝土浇筑时的巨大振动力和不易固定，会使普通橡胶止水带产生移位、扯离、扭转而出现松动和脱落，以致在水压较大的情况下会产生渗漏现象，而采用钢边橡胶止水带时，由于钢带与混凝土、钢带与橡胶之间不会产生新的渗漏缝。

