

# 静音30KW柴油发电机电子调压

产品名称	静音30KW柴油发电机电子调压
公司名称	上海欧鲍实业有限公司业务部
价格	8899.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO32000ET 功率:30KW
公司地址	奉贤区浦卫公路5517号
联系电话	021-51987642 13127630169

## 产品详情

### 静音30KW柴油发电机电子调压

大泽动力低噪音柴油发电机组系列产品除具备GF系列或GFZ系列各项功能外还具备以下特点:

- 1、显著的低噪声性能，机组噪声限值75dB(A)(距机组1m处)。
- 2、低噪音柴油发电机组总体设计结构紧凑，体积小，造型新颖美观。
- 3、多层屏蔽阻抗错配式隔声罩。
- 4、很好降噪型多路进排气，进排风通道，保证机组充足的动力性能。
- 5、大型阻抗复合式静音器。
- 6、大容量燃油器。
- 7、特设快速开启盖板，维护保养方便。

型号：TO32000ET

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 30KW
- 2.备用功率： 32KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 单/三相

## 二.发动机参数：

- 1.发动机型号： YOTO3200
- 2.冷却方式： 水冷却
- 3.额定转速： 1500r/min
- 4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 5.燃烧系统： 直喷式
- 6.进气方式： 涡轮增压
- 7.绝缘等级： H级
- 8.调速方式： 机械调速
- 9.油箱容量： 50L
- 10.机油类型： SAE 10W30（或CD）
- 11.燃油类型： 0#、-10#
- 12.发电机转速： 1500r/min
- 13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

## 三:整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有
- 3.输出指示灯： 有

- 4.机器油耗： 200g/kw.h
- 5.工作时间： 8-12H
- 5.噪音水平7M处： 68-79db
- 7.机器重量： 550/680kg
- 8.外形尺寸： 1450\*710\*1000

大泽静音柴发电机提高电能质量指标和运行经济性，并使各用电设备处于良好的工作状态。用电设备对电能的频率和电压都有较高要求，允许的偏差范围都是很小的。自动调压器可使电压保持恒定，操纵调速器来调节频率。自动化柴油电站依靠自动调节装置完成频率和有用功率的调节。

减少操作能源，改善劳动条件。大泽发电机组的机房运行时的环境条件相当恶劣，影响操作人员的健康。自动控制系统为无人值班创造了条件。

第三代静音发电机组，设计更加挺好:静音型柴油发电机组

- 1.全系列静音型柴油发电机组可在箱顶部吊装;
- 2.总体结构更紧凑，内置式大型卧式静音器,噪音更低;静音型柴油发电机组
- 3.取消箱底进风的传统设计,防止杂物和粉尘吸入,加大进风与排风面积;
- 4.静音箱上有独立输出开关盒,便于电缆的接驳(特别适合于工程施工,租赁);静音型柴油发电机组
- 5.静音箱防水耐气候等级更高。 静音型柴油发电机组

柴油发电机在运行前调压阀的作用是调整机油油压力，防止柴油发电机工作时的机油压力过高或过低。柴油发电机出厂时，机油压力按规定的数据已调整好。如果调压阀经过拆装，则柴油发电机开车后应立即进行调整。旁通阀的作用是当机油粗滤器一旦发生阻塞时，机油可不经滤清直接由旁通阀门流至主油道，以保证柴油机仍能工作，此阀不需作任何调整。

静音柴油机和发电机的轴间采用直接联接方式。通常主轴上还装有飞轮以增加运行的平稳度。柴油发电机组一般是由销售装配为成套机组供应；也有的是根据电力负荷及其特性，确定发电机的容量和台数后，再选择驱动发电机的柴油机。静音柴油发电机组属非连续运行发电设备，若连续运行超过12h，其输出功率将低于额定功率约90。尽管柴油发电机组的功率较低，但由于其体积小、灵活、轻便、配套齐全，便于操作和维护，所以广泛应用于矿山、铁路、野外工地、道路交通维护、以及工厂、企业、医院等部

门，作为备用电源或临时电源。