## CP型橡胶止水带 晋中外贴式橡胶止水带 用途广泛

产品名称	CP型橡胶止水带 晋中外贴式橡胶止水带 用途广泛
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 材质:橡胶
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

不论采用何种固定,对于止水带的固定应按设计要求的施工规范进行且必需保证止水带定位准确,不损坏止水带有效防水部位,方便混凝土浇捣。止水带的长度应根据施工要求事先向生产厂家定制(一环长),尽量避免接头。 6、回弹性:又称冲击弹性,指中埋式橡胶止水带受冲击之后恢复原状的能力,以%表示。7、硬度:表示橡胶抵抗外力的能力,常用邵尔硬度计测定。中埋式橡胶止水带的硬度范围一般在55~65之间,单位为邵氏A。橡胶止水带主要分为背贴式橡胶止水带、中埋式橡胶止水带、钢边橡胶止水带三种型号,具体规格有很多,在实际应用中宽度以300毫米、350毫米、400毫米,厚度主要为6毫米、8毫米、10毫米为主。止水带材质的选择可按照下列规定,一般情况下多选择天然橡胶止水带;当遇有弱酸、碱类腐蚀介质时,宜选用氯丁橡胶止水带;当遇有油类介质时宜选用橡胶止水带;当遇有霉菌侵蚀的可能时,应考虑止水带的防霉性,其等级应达到2级及2级以上;当使用温度为:-25 ~60 时选用氯丁橡胶止水带;-35 ~60 时选用。

4、安装好的钢边橡胶止水带在施工时一定要保护和支撑好未浇捣混凝土部分的橡胶止水带,在浇捣止水带附近混凝土时要细微振捣,尤其在水平部分,止水带下缘的混凝土更要细微,使混凝土中的气泡从钢边橡胶止水带翼下跑出来,当混凝土捣面超过止水带平面后,可以剪断铁丝,使止水带呈水平状态。如确须接头,应衔接结实,宜设置在距铺底面不小于300mm的边墙上。依据止水带原料和止水部位可选用不同的接头。橡胶止水带的接头形式应选用搭接或复合接;塑料止水带的接头形式应选用搭接或对接。在固定止水带和灌筑混凝土中应防止止水带偏移,以免单侧缩短,影响止水效果。3.可卸式橡胶止水带,常用尺寸为:300\*6、300\*8、350\*8(单位:mm)等。4.钢边式橡胶止水带,常用尺寸为:300\*8、350\*8、350\*10(单位:mm)等。5.背贴式橡胶止水带,常用尺寸为:300\*8、320\*8、400\*10(单位:mm)等。

适用于含酸碱等污水防渗工程,适用温度-35~60。HJGB型(NBR)表示采用我公司生产的橡胶止水带,宽度为350毫米,材料为dingjing胶。适用于含石油基油类的污水防渗工程,适用温度-35~60。