

橡胶止水带300*8 日喀则350*10橡胶止水带 加工定制

产品名称	橡胶止水带300*8 日喀则350*10橡胶止水带 加工定制
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 材质:橡胶
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

钢边橡胶止水带使用：钢边橡胶止水带安装连接将钢边橡胶止水带定位钢筋中间的凹槽内，防止止水带上、下，同时通过15mm×40mm的小方木嵌在止水带的凹槽内，将止水带，与模板支撑形成一个整体，防止钢边橡胶止水带左右，可以保证止水带的位置正确、固定牢固而不损伤止水带，待止水带固定后再。遇水型橡胶止水带常用尺寸为：252*6、352*6、352*8、452*8、452*10（单位：mm）等。可卸式橡胶止水带常用尺寸为：300*6、300*8、350*8、350*10（单位：mm）等。止水带产品在选择时应根据构筑物的重要性等级、变形缝变形量及水压、止水带的使（应）用工作、经济因素等条件综合考虑确定。橡胶止水带主要用于混凝土现浇时必须设有的永久性变形缝内，如水渠、引出口、挡水坝、输水渡槽等。

钢板丁基腻子橡胶止水带产品特性钢板腻子橡胶止水带还有一个名字叫丁基橡胶腻子止水带，也有人称为钢板丁基腻子橡胶止水带，是近些年来应用较为广泛的一种橡胶止水产品，该产品是由镀锌板和高分子材料丁基胶复合而成。伸缩孔久壁为平面，施工时板模夹制面大，不易脱位;钢板增设安装孔与钢筋相连接，固定牢靠不易位移。镀锌钢板与混凝土的良好粘接，使防水性能更佳。钢边橡胶止水带它的特点是采用断面采用非等厚结构，分区和防水区的一种止水产品，它使各部分受力均匀，合理。钢边橡胶止水带的生产工艺如下:钢边橡胶止水带系以一般可伸缩的橡胶和两边配有镀锌钢边所组成的复合件。这种止水带主要靠中间的橡胶段在混凝土变形缝间被压缩或拉伸，而起到密封止水作用。采用镀锌钢边橡胶复合式止水带，基本上可以克服纯橡胶桥式止水带的这些不足。

检查中埋钢边止水带安装的纵向位置，通常中埋钢边止水带以施工缝或伸缩缝为中心两边对称，用钢卷尺检查,要求中埋钢边止水带偏离中心不能超过3cm。用角尺检查中埋钢边止水带与衬砌端头模板是否正交，否则会中埋钢边止水带的有效长度。