

橡胶止水带400*6 太原背贴式橡胶止水带300*6 施工方便

产品名称	橡胶止水带400*6 太原背贴式橡胶止水带300*6 施工方便
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 材质:橡胶
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

在这些工程中，由于不能连续浇注，或由于地基的变形，或由于温度变化引起混凝土构件的冷缩等原因，在浇铸时常留有变形缝、施工缝，这些缝的防渗漏问题就要采用在变形缝的部件浇铸橡胶止水带的办法来解决，它即能防止地下水（或外界水）渗漏到建筑结构中，又可防止建筑内的水漏到外界。钢边止水带：钢边止水带材料选择及要求钢边：选用镀锌钢边；橡胶：通常选用tianran橡胶、氯丁橡胶、三元乙丙橡胶等。要求橡胶和钢边能有效地粘结，它们之间的粘结强度（剥离强度）应达80~10N/2.5mm，以使它们在外界条件变化情况下不被拉脱。止水带的搭接宽度不该小于100mm，冷粘或焊接的缝宽不该小于50mm5、止水带埋设方位，其中心空心圆环应与变形缝的中心线重合；止水带定位时，应使其在界面部位保持平展，防止止水带翻滚、扭结，如发现扭结不展现象应及时进行调正。

特点：橡胶止水带利用弹性体材料具有的弹性变形特性在建筑构造接缝中起到防漏、防渗作用，并且具有良好的弹性、耐久性、耐腐蚀、耐磨性、耐老化性和抗性能，橡胶止水带适应变形能力强、防水性能好，温度使用范围广。注浆管可重复使用，检测修补操作简单，避免的钻孔注浆修补，效果好，费用低橡胶止水带是一种新型止水带产品；它采用先进的防水理念，广泛应用于施工缝、变形缝桥梁伸缩缝的施工，具有可检测、可注浆修补特点的止水带；该产品可适用于所有地下防水、排水结构的工程建设中，如挡水坝、蓄水池、地铁、地下室等。适用于含酸碱等污水防渗工程，适用温度-35~60。HJGB型（NBR）表示采用我公司生产的橡胶止水带，宽度为350毫米，材料为dingjing胶。适用于含石油基油类的污水防渗工程，适用温度-35~60。

中心孔两侧各有3个突起的楞。651止水带就是利用橡胶的高弹性，在各种压力荷载下产生弹性变形，从而起到坚固密封，可以有效地fangzhi建筑构造的漏水，渗水并起到减震缓冲作用。在guojia许多大型工程建筑设计中，土建、水土结构之间都有一定的伸缩要求，并存在fangshui防震等要求，因此采用和安装橡胶止水带是有效地解决以上工程中遇到种种问题。

