

350*8钢边橡胶止水带 吕梁背贴式橡胶止水带300*6 性能范围广

产品名称	350*8钢边橡胶止水带 吕梁背贴式橡胶止水带300*6 性能范围广
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 材质:橡胶
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

中埋式橡胶止水带：中埋式橡胶止水带利用橡胶的高弹性和压缩变形性的特点，在各种载荷下产生弹性变形，从而起到坚固密封，防止建筑构造的漏水，渗水及减震缓冲作用。外贴式橡胶止水带：外贴式橡胶止水带又称背贴式止水带或外置式止水带，是一种在底下构筑物混凝土变形缝、沉降缝壁板外侧（迎水面）设置的一种止水构造，具有以止水带的材料弹性和结构形式来适应混凝土伸缩变形的能力。5、用户定货时应根据工程结构，设计图纸计算好产品长度，异型结构要有图纸说明，尽量在工厂中将止水带连接成整体，如需在现场连接时，可采用电加热板硫化粘合或冷粘接（橡胶止水带）或焊接（塑料止水带）的。止水带分类：止水带系采用弹性材料，并掺加多种辅加助剂，经混炼、硫化而制成。常用尺寸为300*6、300*8、350*8、350*10、400*10、500*10(单位:mm)等。2.遇水型橡胶止水带,常用尺寸为:252*6、352*6、352*8、452*8、452*10(单位:mm)等。

2、要求日常可以检测、可修补。可以通过预先设置的注浆导管来进行渗漏水检测，如果因为止水带或施工等原因，造成施工缝渗漏水，可通过注浆管进行最有效、最经济快速的注浆修补，使施工缝/变形缝的防水更加安全可靠耐久。不论采用何种固定，对于止水带的固定应按设计要求的施工规范进行且必需保证止水带定位准确，不损坏止水带有效防水部位，方便混凝土浇筑。止水带的长度应根据施工要求事先向生产厂家定制（一环长），尽量避免接头。如需穿孔时，只能选在橡胶止水带的边缘安装区，不得损伤其它部分。下面我们从（止水原理、优劣分析、使用范围）三个方面来比较一下遇水止水条、橡胶止水带、止水钢板三者。一、止水原理：止水条：是方形长条状，连接时采用平行搭接，中间不能留断点。

3、技术指标序号 项目 tianran橡胶 合成橡胶1 硬度（邵尔A） 60 ± 5 60 ± 52 扯断强度MPa 15 123
扯断伸长率，% 380 3804 恒压yongjiu变形 $70 \times 24h$ （%） 35 35 23 $\times 168h$ （%） 20 205
脆性温度（ ） -45 -4。

