

300*10中埋式橡胶止水带 博尔塔拉背贴式橡胶止水带 不跑偏

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 300*10中埋式橡胶止水带 博尔塔拉背贴式橡胶止水带 不跑偏 |
| 公司名称 | 衡水众拓路桥养护有限公司 |
| 价格 | 25.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:众拓路桥 颜色:黑色 材质:橡胶 |
| 公司地址 | 衡水市榕华北大街 |
| 联系电话 | 182-31810008 18231810008 |

产品详情

遇水型橡胶止水带常用尺寸为：252*6、352*6、352*8、452*8、452*10（单位：mm）等。可卸式橡胶止水带常用尺寸为：300*6、300*8、350*8、350*10（单位：mm）等。4、在遵守上一条规定的条件下，自生产之日起12个月内，产品性能应符合本部分的规定。中埋式橡胶止水带接头有两种：一种是使用热流化模具进行热接，另一种是采用粘接剂进行冷接头。热接流化法接头是使用与止水带型号形同的热熔焊接机及生胶片现场流化热接，施工比较复杂，但接头效果，适合对工程要求严格的项目。施工单位为了方便，往往喜欢用止水条，在混凝土浇筑完成时，压在墙砼浇筑的表面即可或预留凹槽二次镶嵌。止水钢板：“开口”朝迎面，且钢板与混凝土结合紧密，辅以钢板八字形状，地下水很难沿施工缝从钢板浸透。止水带：是防止水分渗透二制作安装的带状物，宽度不等，按设计选用，适当渗径，在混凝土浇筑中部分或全部浇埋在混凝土中，具有一定的强度和韧性，其强度和韧性介于止水条和止水钢板之间。

中埋式橡胶止水带：中埋式橡胶止水带利用橡胶的高弹性和压缩变形性的特点，在各种载荷下产生弹性变形，从而起到坚固密封，防止建筑构造的漏水，渗水及减震缓冲作用。外贴式橡胶止水带：外贴式橡胶止水带又称背贴式止水带或外置式止水带，是一种在底下构筑物混凝土变形缝、沉降缝壁板外侧（迎水面）设置的一种止水构造，具有以止水带的材料弹性和结构形式来适应混凝土伸缩变形的能力。HJGB型（NR）表示采用我公司生产的橡胶止水带，宽度为350毫米，材料为tianran橡胶。适用于淡水防渗工程，适用温度-40~60。HJGB型（CR）表示采用我公司生产的橡胶止水带，宽度为350毫米，材料为氯丁橡胶。混凝土浇筑注意事项：橡胶止水带是在混凝土浇注式中部分或全部浇埋在混凝土中，混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头，由于塑料和橡胶的强度比拉伸强低3-5倍，橡胶止水带一旦被刺破或时，不需很大外力裂口就会扩大，所以在橡胶止水带定位和混凝土浇捣中，应注意定位和浇捣压力，以免橡胶止水带。

中埋钢边止水带定位时，应使其在界面部位保持平展，不得使橡胶中埋钢边止水带翻滚、扭结，如发现有扭结不展现象应及时进行。中埋钢边止水带施工完毕后需要检查的内容：检查中埋钢边止水带安装的横向位置，用钢卷尺量测内模到中埋钢边止水带的距离，与设计位置相比，偏差不应超过5cm。

