

垃圾填埋场爬焊机，防水板爬焊机，防渗膜焊接机图片

产品名称	垃圾填埋场爬焊机，防水板爬焊机，防渗膜焊接机图片
公司名称	耐特焊接设备公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市
联系电话	0577-86185635 13335774404

产品详情

垃圾填埋场爬焊机，防水板爬焊机，防渗膜焊接机图片

该系列焊机温度控制部分采用自动恒温PID控制；控制精度高，温度波动小。速度控制部分采用脉宽调制（PWM）自动稳压稳速电路；直流伺服电机驱动，输出力矩大，行走平稳。能在爬坡及路面负载发生变化时保持速度恒定。该系列焊机工作性能稳定，不受外界温度、电压变化的影响。

本机性能优良，操作方便，焊接速度快，焊接质量好。主要应用于垃圾填埋场等超厚材料的焊接。

技术参数

产品名称 土工膜焊接机（加厚型）

输入电压(V) 220V

频率(HZ) 50Hz

功率(W) 1800W

焊接速度(m/min) 0.5-5m/min

加热温度() 0-450

焊接材料厚度(mm) 1-3mm(单层膜厚)

焊接宽度 14mm × 2 中间空腔16mm

搭接宽度(mm) 120mm

焊缝强度 85%母材（剪切方向抗拉）

整机重量(Kg) 13Kg