

防闪污涂料，防潮密封剂

产品名称	防闪污涂料，防潮密封剂
公司名称	深圳杰瑞新材料有限公司
价格	65.00/千克
规格参数	品牌:杰瑞硅胶 型号:JR-230 厂家(产地):深圳杰瑞新材料
公司地址	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区吉利路10号E栋305
联系电话	13728998976

产品详情

产品介绍：

防潮封堵剂是一种双组密封胶,能够快速固化，该产品使用操作方便，能极大的效率。

产品应用范围:

该产品主要应用于电气环网柜和箱柜的密封、防潮、绝缘、保护与固定。变电站,电子设备防潮阻燃封堵材料。

产品特性:

1. 本品A组份为灰色，B组份为透明，两组份在未混合前可长期保存。
2. 本品具有良好的导热（散热）性，绝缘性，弹性，耐腐蚀性，耐候性等特性。固化后胶体可在很宽的温度范围（-60~200℃）内使用。固化中放出乙醇分子，对PP、ABS、PVC、铜线等材料不会产生腐蚀。对大部分电子配件材料金属附着力良好。
3. 固化中不收缩，具有良好的防水防潮和抗老化性能。
4. 可以粘接金属，阻燃VO。
5. 符合欧盟ROHS要求。

产品使用及注意事项：

- 1.因胶体中含有填料和导热材料，长期放置的胶体会出现分层及填料沉淀情况，在使用前先将A/B组份分别搅拌均匀，方可按照比10：1放入混合罐内搅拌。
- 2.将混合好的胶料灌注于需灌封的器件内，一般可不抽真空脱泡，如条件允许建议真空脱泡后再灌注。本品为室温固化型。
- 3.未使用的胶料应密封贮存。贮存期为10个月（25℃）。混合好的胶料应一次用完，避免造成浪费。
- 4.属非危险品，但勿入口和眼。

产品包装规格：

5Kg/组(A组：5KG B组0.5KG)

22Kg/组(A组：20KG B组2KG)

200Kg/组(A组：200KG B组20KG)

其他事项：

- 1.本产品说明书为我公司基本资料，产品性能改良、产品规格等在没有预告的情况下可能会有所变更。
- 2.我公司对产品是否符合规格给予保证，但由于客户的使用条件差异和工艺不受本公司控制，客户在使用时一定要先进行试验，以确认是否适合您的使用，否则，造成的损失本公司不承担责任。
- 3.产品的性能参数均可按照客户的要求进行。