

盐城紧固件保证载荷试验 自挤螺钉拧入性试验

产品名称	盐城紧固件保证载荷试验 自挤螺钉拧入性试验
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

紧固件是一种被称为标准件的零件，它的制造工艺简单说来就是将两个或者两个以上的零件或者构件紧固连接在一起成为整体的一类零件。由于它经常采用的是机械连接，因此生产出来的零件不仅规格繁多，且性能和用途也有着很大的不同。现在市场中的紧固件已经实现了标准化和系列化，所以可以说它的通用化程度十分高。现在紧固件已经成为了应用为广泛的机械基础件之一，在市场中的需求量十分大。

紧固件检测项目：

螺栓螺柱和螺钉：拉伸试验，保证载荷，楔负载试验，硬度脱碳层测试，冲击试验头，部坚固性试验，再回火试验，尺寸通止规扭矩试，验表面缺陷检测。

螺母：保证载荷，硬度，再回火试验，扩孔试验区，表面缺陷检测。

紧定螺钉：硬度，表面硬度，保证扭矩，脱碳层测试。

自攻钉：硬度，表面硬度，渗碳层深度，显微组织试验，抗氢脆，拧入性试验，钻孔性能试验，破坏扭矩试验。

自挤螺钉：芯部硬度10和表面硬度0.3，抗氢脆，渗碳层深度，破坏扭矩试验，拉力测试，头部坚固性试验，拧入性试验。

弹性垫圈：弹性试验，韧性试验，抗氢脆。

挡圈：弹性试验，韧性试验，缝规检查。

销：剪切试验。

铆钉：抗拉力，抗剪力。

高强度螺栓连接副：扭矩系数，紧固轴力。

其它：摩擦系数，抗滑移系数。

螺栓检测标准：

GB/T 35478-2017 标准名称：紧固件 螺栓、螺钉和螺柱预涂聚酰胺锁紧层技术条件

GB/T 35480-2017 标准名称：紧固件 螺栓、螺钉和螺柱预涂微胶型粘合层技术条件

GB/T 6188-2017 标准名称：螺栓和螺钉用内六角花形

GB/T 35481-2017 标准名称：六角花形法兰面螺栓

GB/T 9074.32-2017 标准名称：螺栓或螺钉和锥形弹性垫圈组合件

GB/T 5276-2015 标准名称：紧固件 螺栓、螺钉、螺柱及螺母 尺寸代号和标注

GB/T 3106-2016 标准名称：紧固件 螺栓、螺钉和螺柱 公称长度和螺纹长度