

# 钢边橡胶止水带 阿拉善中埋式橡胶止水带300\*6 强韧稳定

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 钢边橡胶止水带 阿拉善中埋式橡胶止水带300*6 强韧稳定 |
| 公司名称 | 衡水众拓路桥养护有限公司                  |
| 价格   | 25.00/米                       |
| 规格参数 | 品牌:众拓路桥<br>颜色:黑色<br>材质:橡胶     |
| 公司地址 | 衡水市榕华北大街                      |
| 联系电话 | 182-31810008 18231810008      |

## 产品详情

6、回弹性：又称冲击弹性，指中埋式橡胶止水带受冲击之后恢复原状的能力，以%表示。7、硬度：表示橡胶抵抗外力的能力，常用邵尔硬度计测定。中埋式橡胶止水带的硬度范围一般在55~65之间，单位为邵氏A。橡胶止水带主要分为背贴式橡胶止水带、中埋式橡胶止水带、钢边橡胶止水带三种型号,具体规格有很多,在实际应用中宽度以300毫米、350毫米、400毫米,厚度主要为6毫米、8毫米、10毫米为主。可选用位钢筋仔细定位。6、止水带的接头不得设在结构转角处，并尽或许不设接头。水平施工缝的方位，地下室墙体与底板之间的施工缝，留在高出底板外表30cm的墙体上。7、地道断面变化处或转角处的阴角应抹成半径不小于50mm的圆弧，以便止水带施工。2、对于止水带的固定应按设计要求的施工规范进行，常用的固定有：利用附加钢筋固定;傳用卡具固定;用铅丝和模板固定等。不论采用何种固定，都必须保证止水带定位准确，不损坏止水带有效部分，方便混凝土浇捣。

中埋式橡胶止水带技术1、我公司生产的中埋式橡胶止水带是采用组织生产的，尺寸公差一律按执行，如用户有特殊要求，可按用户要求制造。2、中埋式橡胶止水带型号以分类别分类编号，以方便设计参考和用户定货。有效的fangzhi了在混凝土接缝扯离扭转时造成的橡胶止水带松动和脱落的问题，使橡胶止水带在高水压下也能起到防渗漏的功能。钢边橡胶止水带主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内与混凝土结构成为一体的基础工程，如地下设施、涵洞、输水渡槽、拦水坝、贮液构筑物等。钢边橡胶止水带安装连接:将钢边橡胶止水带定位钢筋中间的凹槽内，防止止水带上、下，同时通过15mm×40mm的小方木嵌在止水带的凹槽内，将止水带，与模板支撑形成一个整体，防止钢边橡胶止水带左右，可以保证止水带的位置正确、固定牢固而不损伤止水带，待止水带固定后再用一条50mm厚方木将。

常用尺寸为300\*6、300\*8、350\*8、350\*10、400\*10、500\*10(单位:mm)等。2.遇水型橡胶止水带,常用尺寸为:252\*6、352\*6、352\*8、452\*8、452\*10(单位:mm)等。