

背贴式橡胶止水带400*10 双鸭山橡胶止水带350*8 柔韧性好

产品名称	背贴式橡胶止水带400*10 双鸭山橡胶止水带350*8 柔韧性好
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 材质:橡胶
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

3、对于固定橡胶止水带时，只能在止水带的允许部位上穿孔打洞，不得损坏本体部分。4、当施工人员在绑扎钢筋和支模时，中埋式橡胶止水带必须采取可靠的固定措施，避免在浇注混凝土时发生位移，保证止水带在混凝土中的正确位置。止水带：混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头，因为塑料和橡胶的强度比拉伸强度低3-5倍，止水带一旦被刺破或时，不需很大外力，裂口就会扩大，所以在止水带定位和混凝土浇捣中，应注意定位和浇捣压力，以免止水带被刺破，影响止水效果。变形部分接缝的圆腔相接处是粘接的薄弱部位，因此采用玻璃胶封堵内腔，以防此处漏水。2、止水带连接采用特种粘结胶粘接，搭接长度不小于30cm。橡胶止水带接头必须粘接良好，严禁不加处理的"搭接"。3、设置止水带接头时，应尽量避免容易形成积水基础底。

止水带材质的选择可按照下列规定：a、一般情况下多选择天然橡胶止水带；b、当遇有弱酸、碱类腐蚀介质时，宜选用氯丁橡胶止水带；c、当遇有油类介质时宜选用橡胶止水带；d、当遇有霉菌侵蚀的可能时，应考虑止水带的防霉性，其等级应达到2级及2级以上；e、当使用温度为：-25 ~ 60 时选用氯丁橡胶止水带；-。651橡胶止水带是中埋型橡胶止水带的一种，该止水带应用较为广泛，是橡胶止水带需求量非常大的一种型号。651型橡胶止水带中间有一个圆孔，两侧各有3条突起的愣子。与之相应的止水带还有652型和653型等。651橡胶止水带是橡胶止水带中常用的一种型号，属于中埋式橡胶止水带。3、固定止水带只能在止水带允许的部位上穿孔、打洞，不得损害本体部分；4、止水带的固定应按设计要求进行。常用的固定有：在橡胶止水带两侧留有圆孔，孔径 5mm，两侧孔的间距分别为30cm，两侧错开布置，用细铁丝穿过预留孔，固定在钢筋或附加钢筋上，或傳用卡具固定，用铁丝和模板固定等。

特点：橡胶止水带利用弹性体材料具有的弹性变形特性在建筑构造接缝中起到防漏、防渗作用，并且具有良好的弹性、耐久性、耐腐蚀、耐磨性、耐老化性和抗性能，橡胶止水带适应变形能力强、防水性能好，温度使用范围广。

