

# 室外端子箱、机构操作箱、电动刀闸箱、防潮封堵剂

产品名称	室外端子箱、机构操作箱、电动刀闸箱、防潮封堵剂
公司名称	深圳杰瑞新材料有限公司
价格	65.00/千克
规格参数	品牌:杰瑞硅胶 型号:JR-230 厂家(产地):深圳杰瑞新材料
公司地址	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区吉利路10号E栋305
联系电话	13728998976

## 产品详情

产品介绍：

防潮封堵剂专门用于变电户外端子箱、机构操作箱、电动刀闸箱、高低压开关柜等箱柜的新型环保防潮密封剂，具有粘度低、流动性好、容易渗透等特点，有效防止小动物等从地下进入封闭柜内，从而隐患，能实现柜内密封防潮。

产品特点:1.不含溶剂，对环境无污染；2.耐高低温性能优异，可在-50-200 下长时间使用；3.产品流动性好，可灌封到细微处，能很快的深层固化；

产品使用:

1.根据使用量准确称取一定的A组分和等的B组分；2.将A、B组分在干燥容器中混合，搅拌均匀后静置消泡或抽真空脱除气泡；3.将待封装原件清洗干净，烘干后，将混合胶倒入，使其完全；4.将封装好的芯片放入烘箱中固化。可通过改变温度来改变固化速度。

注意事项:1.此类产品属非危险品，可按一般化学品运输；2.请将产品储存于阴凉干燥处，保质期为12个月；3.A、B组分均需密封保存，开封后未使用完仍须盖封，避免空气中的湿气；4.封装前，应保持环网柜的干燥。

包装规格：包装5.5Kg/套(A组份5Kg+B组份0.5Kg)

贮存及运输：

- 1.高分子封堵材料的贮存期为六个月（25℃以下）。特此声明，请购买后及时使用，若在过期后使用产品，本公司不承担任何责任。
- 2.此类产品属于非危险品，可按一般化学品运输。
- 3.B剂使用后一定需要密封保存，内含粘接成分空气后容易水解造成沉淀，且会影响粘接性能。