

LA型复合式空气净化器

产品名称	LA型复合式空气净化器
公司名称	上海森科机电科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	森科华净:森科华净 FH-FP:01 上海:嘉定
公司地址	上海市嘉定区施曹公路405号
联系电话	15618653810 18917552382

产品详情

LA型复合式空气净化器产品性能介绍

LA型复合式空气净化器回风口用是传统空调净化技术上的升级和革新,它融合了多种传统净化技术于一体,对应目前繁杂的空气污染物,如PM2.5尘埃颗粒物,细菌、流感、病毒、挥发性有机物等等,安装使用后能够更全面更有效的解决空气污染问题,大大提高室内空气品质,其高效、节能、环保的特点,已赢得了用户的广泛认可。

如需咨询或购买请联系: 赵工 156 1865 3810

装置壳体:采用碳钢材质,表面喷塑处理,有效绝缘防腐防锈,如图壳体配有双面U型气体均流孔,美观大方。

回风口复合式空气净化器结构特点:

1、UV净化模块:采用了253.7和385nm的混合纳米光波段UV管,混合波段的光子管光波稳定,灭菌消毒效果十分突出,可瞬间对细菌病毒进行极为有效的去除净化,大大提升室内空气质量。

2、除尘模块:空气中的可吸入颗粒物、如PM2.5,粉尘是严重危害人体健康的杀手,能造成人体呼吸道感染、肺部感染等多重恶性疾病,我公司除尘模块采用***新通风除尘技术,阻力小,除尘效率高。

3、负离子净化模块(选配):增加室内负离子含量,清新空气。

4、纳米触媒过滤功能段:

采用粒径5纳米的二氧化钛并添加的贵金属元素As Cd Pd的粉末通过高压等离子喷涂技术喷涂于表面,对于甲醛、苯类、可挥发性有机物(TVOC)、氨气、较高的净化效率。

LA型复合式空气净化器技术参数表

项目	单位	内容
产品名称	/	回风口复合式空气净化器\复合式空气净化装置
产品型号	FH系列	
电压	V	220/240
频率	HZ	50
功率	W	<15~400(单组净化模块)
电流	A	2(220V/240、50HZ)
风阻	pa	<30
净化风量	m ³	100(单组***小净化风量)
操作环境		-10—52
工作环境相对湿度	RH	<90%
存储和运输环境		~0—60
单组净化模块尺寸	mm	可根据现场风口定制

LA型复合式空气净化器如需咨询或购买请联系: 赵工 156 1865 3810