

等功率15KW四缸水冷汽油发电机

产品名称	等功率15KW四缸水冷汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	功率:15KW 电压:380V/220V 产地:上海
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

等功率15KW四缸水冷汽油发电机 大泽动力汽油发电机组噪音低、功率高、面板配件采用原装三菱空气断路器，使用可靠，采用大容量油箱，大幅度提升发电机持续运行时间，减少用户工作量，采用工业型油位指示器，使用时更加耐用可靠。上海大泽系列低噪音电站分为箱式、车载式、便携式，噪音水平能达到75分贝(dba)以下，适合在人口稠密地区或对环境噪音有严格要求的场所使用，此类电站移动性好、适应性强、供电迅速。所有导线与转子部件应安全分开；检查张紧轮总成，查看皮带的磨损程度，视情况给予更换，更换机油滤清器，视情况更换机油，检测膨胀水箱冷却液防腐性能，如不符合规定，更换冷却水和水滤清器，检查并清洁燃油箱、油底壳的积水或沉淀物，不定期的更换汽油滤清器。当我们在检查时发现问题我们要立刻停止使用发电机，等到问题完全解决再使用发电机。

型号：TOTO15

发电机参数

额定功率：15KW

备用功率：16KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

发动机型号：TO-465F1

耗油量:395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

动力超载保护：有

绝缘等级：H

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：4L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M：68-75

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：270/294kg

外形尺寸：1130*716*653mm

大泽静音汽油发电机作为便携式动力电源被广泛的应用。对于小型汽油发电机组系统，其单个功率较小

，但相对设备具有的功率负载变化很大，导致输出电压波动很大，转速波动很大，影响发电机性能指标。大泽针对汽油发电机存在的这些问题，工作平稳噪音低，从每一台发动机销售、生产开始，始终将降噪设计置于开发、研制的位。专门开发的发动机机体，优化设计的减震系统，匹配的增压器和低速冷却风扇都很大程度地减少了噪音。