

# 方舱医院一体化污水处理设备 潍坊帝洁环保

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 方舱医院一体化污水处理设备 潍坊帝洁环保           |
| 公司名称 | 潍坊帝洁环保设备有限公司                   |
| 价格   | 20000.00/件                     |
| 规格参数 | 品牌:帝洁环保<br>型号:WSZ-5<br>产地:山东潍坊 |
| 公司地址 | 山东省潍坊市潍城经济开发区玉清西街9344号院内2排15号  |
| 联系电话 | 15762525161                    |

## 产品详情

### 方舱医院一体化污水处理设备 潍坊帝洁环保

#### 方舱医院一体化污水处理设备安装、调试与维护

安装：本设备由几组池子组成，一组为钢筋混凝土结构池体，另一组为刚结构池体。钢筋混凝土池体埋入地下，刚结构池体可埋入地下、也可埋入地坪以下或者安装在地坪以上，钢筋混凝土池体及刚结构池体基础上的土建设计图由我公司提供，要求四周挖掘宽度须比设备平面尺寸大600mm以上。

根据安装图，用吊车将钢结构池体吊入，就位安装时须在我公司技术人员指导下进行，不能将箱体位置、方向错放，然后由我公司负责指导池子之间的管道连线。

安装完毕后须把设备蓄满水，实验各管路接口有无渗漏，方可用土填入设备四周与空隙中，并平整地面，把电控柜控制线与设备接通，电控柜与电源接通，接线时注意风机、水泵的转向。

设备安装后续保证下雨地面不积水，钢结构吃体的上方不得压有重物，设备一般不抽空内部污水，以防地下水把设备浮起。

调试：调试工作由我公司负责，为了加快调试工作，可投入菌种，为了避免菌种流失，可减少进水量并

启动风机进行曝气，直至填料上长出一层橙黄色生物膜，即可完成填料挂膜，然后将进水量增加至额定流量。完成填料挂膜后，再对A级生物池内微生物进行驯化，即逐渐减少曝气量，使A级生物池处于缺氧状态，使填料上微生物变为兼性微生物，然后对微生物进行适应性运转，直至达到设计要求。

设备维护保养：WSZ-AO污水处理设备应建立一套定期保养制度，主要易损部件是风机与水泵。定期检查风给与水泵各部螺丝松动情况，填料扣得松紧情况、轴承的温度和润滑油的油质及油量，保证各部正常，同时检查消毒剂的投加量及剩余量，必要时可调整投加量并补充消毒剂，风机及水泵须每运行5000——8000小时进行一次保养与维护。

## 订货须知

为了对用户负责，特别提供下列服务：

- 1、对用户待处理废水进行可生化性实验，以确定设备选型。
- 2、对有特殊要求的客户，在确定其处理效果的前提下，可为用户单独设计制造。
- 3、如经WSZ-AO污水处理设备处理后的污水须回用，可在该设备后增加一套混凝过滤设备，该设备可设于地坪以下，实行全自动连续运行，处理后无水可会用于厕所冲洗水、浇花用水等人体非接触用水，水质指标达到国家中水处置要求。
- 4、负责指导设备安装、调试及保养维护人员的上岗培训，并提供操作维护手册。
- 5、选型时设计人员须提供处理水量及来水的管中心标高。
- 6、本说明WSZ地埋式生活污水处理装置规格1-50m<sup>3</sup>/h为常规规格，大水量用户，本公司可另行设计及设备制造。