

75度钢铁厂地热深水泵 大排量供暖用泵型 铸件HT200 无轴向力

产品名称	75度钢铁厂地热深水泵 大排量供暖用泵型 铸件HT200 无轴向力
公司名称	天津奥特泵业有限责任公司
价格	25600.00/台
规格参数	品牌:津奥特 型号:QJR 驱动方式:电动
公司地址	天津市津南区双桥河工业园欣旺路2号
联系电话	15620568660

产品详情

天津奥特泵业厂家生产75度钢铁厂地热深水泵，该泵型是一种大排量供暖用泵型，我厂钢铁厂地热深水泵采用的铸件选用HT200（一般铸件在HT150以下）深井泵壳选用球墨铸铁。或铸钢。来提高泵壳的承压系数，保证水泵运行。轴向力小增加了电机的运用。

一、钢铁厂地热深水泵参数：

流量范围10~1200m³/h

扬程范围10-800m

介质温度4 环境温度工作压力 6mpa

电机数据功率范围3-1300KW

电压范围380V(660V、3000V、6000V) ± 5%

频率范围50HZ或60HZ ± 1%

环境温度 125

电机级数2极或4极或6极

材料应用泵壳材质304/316/316L/3816锡青铜/904L等

叶轮,材质304/316/316L/3816锡青铜/904L等

轴套材质橡胶/四氟/铜质合金/硬质合金等

泵轴材质45#钢/2Cr13/3Cr13/蒙乃尔/双向钢等

密封形式油封、机械密封、特殊密封形式等

二、扬水管特征：

钢铁厂地热深水泵扬水管：分为有缝管和无缝管两种，都是碳钢材质，有缝管适用于扬程200米以内的水泵；无缝管适用于扬程大于200米的水泵，无缝管的承压效果要比有缝管好得多。

钢铁厂地热深水泵电缆：潜水电缆分冷水型和热水型两种，电缆的选择与功率大小有直接关系。

启动柜：目前有四种启动柜可供选择。价需要了解以下几个情况：

选择我们天津奥特泵业厂家泵型时，钢铁厂地热深水泵的流量和扬程；安装方式，井筒式安装、卧式安装或者浮筒式安装等；三：施工图纸（土建图），根据图纸确定水泵的井径、井筒的大小、管道长度等等。