金属防腐环氧面漆耐酸碱效果好厂家批发

产品名称	金属防腐环氧面漆耐酸碱效果好厂家批发
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	21.00/千克
规格参数	品牌:奥辉 规格:24kg/组 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公 楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

金属防腐环氧面漆耐酸碱效果好厂家批发

各色环氧防腐面漆(双组份)钢结构环氧防腐面漆

【组成】是由耐候性颜料、特殊填料、环氧树脂组成的溶剂型双组分环氧树脂漆。

【主要特性】 漆膜坚韧,附着力、柔韧性良好;耐水、耐碱性优异:耐久性、防腐蚀性良好

装饰性良好;耐候性略差,经长期暴晒后,表面会发生轻微粉化,但对保护作用影响不大

【用 途】适用于与碱性气体或与沿海盐雾气体接触的钢结构混凝土表面和水槽等处;广泛用于室内钢结构、管道、机电产品、石油化工设备等金属表面作高性能防腐和装饰涂料。

【基本参数】 颜 色 根据色卡

成分A、B两组分

混合比例(重量比)5:1

混合方法 将A组分充分搅拌均匀,加入B组分,继续搅拌至均匀

涂层厚度(通常值)湿膜厚度60-80 µ m

干膜厚度25—30 µ m

理论用量6—8m²/kg (平均值/光滑表面不急损失)

闪点27

干燥时间(25)表干 4h

实干 24 h

完全固化 7d

熟化期(20)30min

适用期(20)8h

【复涂间隔时间】(20)*** 短 8h *** 长 7d

【前道配套用漆】推荐环氧类底漆、无机富锌底漆、环氧云铁中涂漆等。(或直接涂装在除锈等级达到Sa2.5级的钢铁表面上)