

耐汽油性 PA66 美国奥升德 49H NT Q550 高流动 韧性好

产品名称	耐汽油性 PA66 美国奥升德 49H NT Q550 高流动 韧性好
公司名称	东莞市丹信塑胶有限公司
价格	37.00/千克
规格参数	加工级别:注塑级 品牌:美国奥升德 牌号:49H NT Q550
公司地址	广东省东莞市黄江镇康阳一街11号2栋202室
联系电话	13922968092 13922968092

产品详情

PA66在聚酰胺材料中有较高的熔点.它是一种半晶体-晶体材料.PA66在较高温度也能保持较强的强度和刚度.PA66在成型后仍然具有吸湿性,其程度主要取决于材料的组成、壁厚以及环境条件.在产品的设计时,一定要考虑吸湿性对几何稳定性的影响。PA66塑胶原料收缩率:0.7%~2.0%，或者加了30%的玻璃纤维，为0.4%~0.7%；如果提供的温度超过60℃，制品应该为逐渐冷却；逐渐冷却可降低成型后收缩,即制品表现为更好地尺寸稳定性和小的内应。

【供应】PA66 80G25HS 杜邦玻纤增强加纤25%热稳定抗冲击 【供应】PA66
80G33HS1L 杜邦加33%玻纤热稳定抗冲击 【供应】PA66
FR50 杜邦 防火阻燃加25%玻纤V-0注射成型