

# 15mm高1200克凹凸型塑料排水板

产品名称	15mm高1200克凹凸型塑料排水板
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	11.50/平方米
规格参数	焊接宽度:10cm 抗穿刺强度:360N 热熔温度:300度
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

## 产品详情

排水板功能:排水系统对土建的施工周期及构筑物的正常使用和寿命具有重要的作用。排水板的排水板与多孔渗水管组成一个有效的疏排水系统，圆柱形的多空排水板与无纺布也组成一个排水系统，从而形成一个具有渗水、贮水和排水功能的系统。

排水板上面一般有土工布，土工布是一种透水挡泥的无纺布。土工布与下面凹凸的排水板一起，形成一个虑水层，他们之间空隙较大，水可以从空隙里面流走。排水板的洞口应该向上，这个小坑里面可以储存一定量的水份。可以延续土壤里面的水分含量。

塑料排水板施工是紧接着碎石垫层施工后进行的重要分项工程，各施工区域的施工顺序和碎石垫层施工顺序相对应。所有区段的排水板均呈梅花形布点，排水板间距均为1.2m，要求排水板穿透淤泥层，进入下卧硬土层。

塑料排水板储存是应注意：

- 1、一定要建立或平放排水板，不能歪斜横压，堆放高度不要高于3层物堆压。
- 2、请在枯燥、通风的环境内寄存排水板，夏天将至，请劲量将天津排水板放于音量通风处，避免长时间暴晒塑料排水板老化，确保一定要远离火源。
- 3、一旦发作不安全的要素和危险，应敏捷呼应，及时发动应对办法，各部门密切配合，组织人员处理各种因恶劣气候带来的不安全要素。快速反应，决断处置。

排水板质量要求和验收

- 1) 刚性防水屋面不得有渗漏和积水现象。
- 2) 所用的混凝土、砂浆原材料，各种外加剂及配套使用的卷材、涂料、密封材料等必须符合质量标准和

设计要求。进场材料应按规定检验合格。

3) 穿过屋面的管道等与屋面交接处，周围要用柔性材料增强密封，不得渗漏；各节点做法应符合设计要求。

4) 混凝土、砂浆的强度等级、厚度及补偿收缩混凝土的自由膨胀率应符合设计要求。

排水板成品保护：

1、对正在铺设的排水板应采取措施进行保护

2、未进行覆土施工，土层厚度达不到要求，严禁任何车辆在上面直接行驶；

3、施工前后在排水层上严禁任何烟火；