

# 伺服电机编码电缆，上海伺服电机编码电缆厂家

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 伺服电机编码电缆，上海伺服电机编码电缆厂家              |
| 公司名称 | 上海科邦特种电缆有限公司                       |
| 价格   | 12.00/米                            |
| 规格参数 | 品牌:上海科邦牌<br>型号:KBOFLEX<br>屏蔽密度:95% |
| 公司地址 | 工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号          |
| 联系电话 | 021-61107513 15800470316           |

## 产品详情

伺服电机编码电缆设计采用特殊的高柔性结构设计伺服电机编码连接电缆，铝箔麦拉/镀锡铜网编织设计电缆屏蔽层，设计电缆具备优异的高柔软、耐弯曲、抗电磁干扰能力。伺服电机编码电缆，上海伺服电机编码电缆厂家，上海科邦特种电缆厂。伺服电机编码电缆安装于伺服系统下，特别适用于具备拖链或类似移动弯曲部件的移动式伺服电机系统，具备抗电磁干扰、耐弯曲、柔软的基本性能，用于伺服动力或控制连接安装使用。

伺服电机编码电缆结构：

电缆导体：无氧裸铜丝多股精绞集束，参照VDE 0295/CLASS 6类导体标准；

电缆绝缘：高机械性能TPEE绝缘

芯线区分：供电芯线：黑色线芯表面白色数字编码，参照VDE 0293，有黄/绿保护线；

控制芯线：控制线对彩色线芯区分，参照DIN 47100标准；

编织屏蔽；控制线对单独屏蔽+电缆整体屏蔽；

护套设计：聚醚型聚氨酯TPU复合料

伺服电机编码电缆技术参数：

额定电压：供电芯线：600/1000V

工作电压：控制芯线：250V AC

测试电压：供电芯线：4000V

控制线芯：芯/芯：1500V

芯/屏：750V

温度范围：-45 ~120

弯曲半径：7.5\*D