

防汽蚀不锈钢潜水泵 锡青铜泵 海水泵 井用泵 散热 消防 淡化

产品名称	防汽蚀不锈钢潜水泵 锡青铜泵 海水泵 井用泵 散热 消防 淡化
公司名称	天津奥特泵业有限责任公司
价格	23600.00/台
规格参数	品牌:津奥特 型号:QH 驱动方式:电动
公司地址	天津市津南区双桥河工业园欣旺路2号
联系电话	15620568660

产品详情

天津奥特泵业主要是以潜水泵为主的产品，材质为不锈钢的产品有防汽蚀不锈钢潜水泵、锡青铜泵、海水泵、井用泵等，该泵型特征为排水流量大、高扬程、性能比较强，型号规格参数，从100QH到450QH都有，欢迎选购。

适用范围：

防汽蚀不锈钢潜水泵适用于海上平台的消防、设备散热，海水淡化，也可以作为临海地区地源热泵空调升温之用，一切海水提升之用，滨海广场喷泉景观，海水养殖，海水淡化，海水喷泉等用途，该设备噪音低，节约电能。

使用条件：

- 1、锡青铜泵以叶轮为基准，潜入水下深度<5米；
- 2、输送介质温度0~40℃；
- 3、水中PH值4.0~10.0；

防汽蚀不锈钢潜水泵材料：

叶轮：锡青铜（各种牌号）如：zcusn3zn8pb6ni1

泵壳：锡青铜（可以铸造各种牌号）如：zcusn3zn8pb6ni1

泵轴：不锈钢316l.过滤网：316l。连接螺栓：316。出水口法兰：316

电机上下导轴承座：316。中间部分：316。电机轴：316

电机密封：橡胶密封o形环；机器密封.

电机膨胀调节囊橡胶材质。

注：当环境水或电网电压、频率不符合上述规定时，用户可以提出要求，本公司提供订制适用产品。

防汽蚀不锈钢潜水泵选型如下：

1.掌握现场情况是否与使用条件符合(电压、频率、水质、电源容量等)。

2.选择水泵规格

1)流量的初步选择:根据需求确定水泵流量。

2)管路的确定:根据输送介质计算临界沉降流速，合理选择管路直径。

3)管路损失计算:根据管路长度和弯管、阀门数量计算管路损失。

4)防汽蚀不锈钢潜水泵扬程计算:水泵扬程=水面至出水口垂直高差+管路损失+出口压力+安全余量(10%)。

5)根据流量扬程确定水泵型号

6)防汽蚀不锈钢潜水泵确定安装方式:固定式、移动式。